

MPN: 0070-24143-L-4K

Monitor de vigilancia 4K UHD de 43" para uso 24/7. 3x HDMI 2.0, 1x DP, Altavoces 2x3W

· Tamaño de pantalla: 43 pulgadas · Área activa de visualización: 941.184mm (Ancho) × 529.146mm (Alto) · Modo de visualización: 16:9 · Tipo de LED: TFT-LED · Resolución: 3840 × 2160 · Colores de pantalla: 1.073 mil millones · Paso de píxel: 0.294mm (H) × 0.294mm (V) · Brillo: 128 nits · Relación de contraste: 1000:1 · Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V) · Tiempo de respuesta: 5ms

Retroiluminación: LED



Entradas y Salidas: 3 x HDMI 2.0, 1 x DP, Altavoces: 2x3W (Estéreo)

Sistema de Color de Video: PAL/NTSC/SECAM

Control OSD: Ajuste automático, Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Color, Idioma

Filtro de Peine 3D: Sí

Reducción de Ruido de Video: Sí

Energía y Montaje: Fuente de Alimentación: AC 100V~240V, 50/60Hz

Temperatura de Trabajo: -30 a +85°C

Consumo de Energía: 40W

Idiomas del Menú: Inglés (otros idiomas soportados)

Opciones de Montaje: Montaje en soporte, Montaje VESA

MTBF: 50,000 horas

Accesorios Incluidos:

Tornillos

Soporte para cables

Guía de inicio rápido

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Monitor de escritorio

Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Plastic
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	43 "
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Pixeles

Display	Tamaño visible, horizontal	94,1 cm	
	Tamaño visible, vertical	52,9 cm	
	Tecnología de visualización	LED	
	Tiempo de respuesta	5 ms	
	Tipo de panel	TFT	
	Tipo HD	4K Ultra HD	
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	200 x 100 mm	
	VESA	Yes	
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes	
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo	
	Cable de alimentación incluido	Yes	
	Dimensiones (AnxPxAl)	958 x 82 x 564 mm	
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	1085 x 152 x 638 mm	
	Filtro de peine	3D	
	Mejora de imagen	DNle digital image processing	
	Peso	7000 g	
	Soporte	Stand mount, VESA mount 200 x 100 mm	
	Soporte de pared compatible	Vesa 200 x 200	
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
	Packaging content	Guía de inicio rápido	Yes
	Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
Entrada AC (alimentación)		Yes	
Puertos HDMI		3	
Versión HDMI		2.0	
Power	Consumo de energía (promedio)	40 W	
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	
	Voltaje de entrada AC	100-240 V	
Vendor information	Brand Name	Ernitec	
	Warranty	5 Año/s	

Otras imágenes

