

## Epson WorkForce DS-530III Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
WorkForce

**Código del producto:**  
B11B286401

**Nombre del producto :**  
DS-530III

Epson WorkForce DS-530III. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 30 bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6500 páginas, Fuentes de luz: ReadyScan LED. Capacidad de entrada estándar: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Sobres, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A4, A5, A6



| Exploración                                         |                                                         | Dirección de papel                  |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Tamaño máximo de escaneado *                        | 215,9 x 6096 mm                                         | ISO tamaño de serie A (A0...A9)     | A3, A4, A5, A6         |
| Resolución óptica de escáner *                      | 600 x 600 DPI                                           | ISO tamaño de serie B (B0...B9)     | B5, B6                 |
| Escáner a color                                     | ✓                                                       | Peso del papel                      | 27 - 413 g/m²          |
| Escaneado dúplex *                                  | ✓                                                       | Puertos e Interfaces                |                        |
| Profundidad de entrada de color                     | 30 bit                                                  | Puerto USB *                        | ✓                      |
| Profundidad de salida de color                      | 24 bit                                                  | Versión USB                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  |
| Profundidad de salida monocroma                     | 8 bit                                                   | Control de energía                  |                        |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)                  | 40 ppm                                                  | Tipo de fuente de alimentación *    | Corriente alterna      |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4)                | 40 ppm                                                  | Consumo energético                  | 13 W                   |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco          | Monocromo                                               | Consumo de energía (apagado)        | 0,1 W                  |
| Diseño                                              |                                                         | Modo reposo                         | ✓                      |
| Tipo de escaneado *                                 | Escáner alimentado con hojas                            | Voltaje de entrada                  | 100 - 240 V            |
| Color del producto *                                | Blanco                                                  | Consumo energético (en suspensión)  | 0,8 W                  |
| Tipo de control                                     | Botones                                                 | Peso y dimensiones                  |                        |
| Pantalla incorporada *                              | ✗                                                       | Ancho                               | 296 mm                 |
| Desempeño                                           |                                                         | Profundidad                         | 169 mm                 |
| Tipo de sensor *                                    | CIS                                                     | Altura                              | 176 mm                 |
| Fuentes de luz                                      | ReadyScan LED                                           | Peso                                | 3,7 kg                 |
| Formatos de archivo para escaneo                    | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX             | Empaquetado                         |                        |
| Ciclo de trabajo diario (max) *                     | 6500 páginas                                            | Cantidad por paquete                | 1 pieza(s)             |
| OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) integrado | ✓                                                       | Contenido del embalaje              |                        |
| Escanear a                                          | Correo electrónico, FTP, Imprimir, Nube, Network folder | Cables incluidos                    | Corriente alterna, USB |
| Controladores de escaneado                          | WIA, ISIS, TWAIN, SANE, ICA                             | Requisitos del sistema              |                        |
| Sensor ultrasónico                                  | ✓                                                       | Sistema operativo Windows soportado | Windows 11             |
| Nivel de ruido de escaneado                         | 48 dB                                                   |                                     |                        |

| Capacidad de la entrada                           |                           | Requisitos del sistema            |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de entrada estándar                     | 60 hojas                  | Sistema operativo MAC soportado   | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS 12.4, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS 13.1, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS 14.5, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 26 Tahoe |
| Dirección de papel                                |                           |                                   |                                                                                                                                                                           |
| Tipos de media soportados de escaneo              | Tarjeta de visita, Sobres |                                   |                                                                                                                                                                           |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *             | A4                        | Sistema operativo Linux soportado | ✓                                                                                                                                                                         |
| Condiciones ambientales                           |                           |                                   |                                                                                                                                                                           |
| Intervalo de temperatura operativa                |                           | 5 - 35 °C                         |                                                                                                                                                                           |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            |                           | -25 - 60 °C                       |                                                                                                                                                                           |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |                           | 15 - 80%                          |                                                                                                                                                                           |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  |                           | 15 - 85%                          |                                                                                                                                                                           |
| Datos logísticos                                  |                           |                                   |                                                                                                                                                                           |
| País de origen                                    |                           | Indonesia                         |                                                                                                                                                                           |



8715946745749

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.