

MPN: 0070-24228-AC

Monitor de vigilancia 4K UHD de 28" para uso continuo 24/7. 3x HDMI 2.0, 1x Display Port, 2x Altavoces

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

- Solución 4K HD
 - Pantalla LED de grado industrial
 - Diseñado para CCTV
 - Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
 - Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
 - Respuesta rápida de imagen
 - Ángulo de visión amplio de 178°
 - Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
 - Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
 - Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
 - Menú con controlador conveniente
- No compatible con EDID

- 24/7
- Monitor de seguridad
- Monitor de escritorio
- Incluye cable de alimentación EU + UK
- Incluye cable HDMI



Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	28 "
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Pixeles
	Tamaño visible, horizontal	62,1 cm
	Tamaño visible, vertical	34,1 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm

Ergonomics	VESA	Yes
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Dimensiones (AnxPxAl)	659 x 64 x 380 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	715 x 130 x 500 mm
	Filtro de peine	3D
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	4800 g
	Soporte	VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Cables incluidos	HDMI, Power
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos HDMI	3
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	40 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Tipo de alimentación	Industrial
	Tipo de enchufe de alimentación	C14 coupler
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

