

D-Link DGS-1530-28S/E switch Gestionado L2 Negro



Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1530-28S/E


Nombre del producto : DGS-1530-28S/E

D-Link DGS-1530-28S/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Capa del interruptor	L2	Lista de control de acceso (ACL) de salida	1000
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Lista de control de acceso (ACL) de entrada	2000
Administración basada en web	✓	IGMP	✓
Clasificación del tráfico	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Inspección ARP	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Puertos e Interfaces		Protección contra loops	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	✗	Protección mediante contraseña	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	24	Tipo de autenticación	RADIUS, TACACS+
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Funciones de multidifusión	
Número de puertos USB Tipo A	1	Multidifusión, soporte	✓
Puerto de consola	RJ-45	Diseño	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Montaje en rack *	✓
Conexión		Apilable *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Color del producto	Negro
Soporte 10G *	✓	Indicadores LED	✓
Espejeo de puertos	✓	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Desempeño	
Enrutamiento basado en políticas	✓	Nivel de ruido	52,4 dB
Soporte de control de flujo	✓	Tiempo medio entre fallos	446328 h
Adición de vínculos	✓	Control de energía	
Control de transmisión de tormentas	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Protocolo de árbol de expansión	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Auto-negociación	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Soporte VLAN	✓	Consumo de energía (max)	45,2 W
Número de VLANs	4096	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	95,24 Mpps	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Disipación del calor	154,13 BTU/h
		Peso y dimensiones	
		Ancho	440 mm
		Profundidad	210 mm

Peso y dimensiones

Altura	44 mm
Peso	3,1 kg



0790069474446



790069474446

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.