



TP-Link T1500G-10PS(TL-SG2210P) Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: T1500G-10PS(TL-SG2210P) V1



Nombre del producto : T1500G-10PS(TL-SG2210P)

TP-Link T1500G-10PS(TL-SG2210P). Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Soporte SSH/SSL	✓
Capa del interruptor	L2	Protección y filtrado BPDU	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Vinculación de puertos IP-MAC	✓
Administración basada en web	✓	Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Inspección ARP	✓	Funciones de multidifusión	
Registro de eventos en sistema	✓	Multidifusión, soporte	✓
MIB, soporte	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	✓
Puertos e Interfaces		Protocolos	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Funciones de IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Diseño	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Color del producto	Negro
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Indicadores LED	✓
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Firmware actualizable	✓
		Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de energía *	AC/DC
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Fuente de alimentación incluida *	✓
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Transmisión semidúplex	✓	Corriente de entrada	1.25 A
		Voltaje de entrada	48 V
		Consumo de energía (max)	64,9 W

Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Adición de vínculos	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Control de transmisión de tormentas	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	53 W
Limitar tasa	✓	Condiciones ambientales	
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Ancho	209 mm
Tasa de reenvío	14,9 Mpps	Profundidad	126 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	26 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Contenido del embalaje	
Tramas Jumbo	9000	Guía de configuración rápida	✓
Descubrimiento de ruta MTU	✓	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	315 mm
Características de DHCP	DHCP Option 82, DHCP snooping	Profundidad del paquete	240 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura del paquete	70 mm
IGMP	✓	Aprobaciones reguladoras	
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, SSL/TLS	Certificación	CE, FCC, RoHS
Seguridad de puerto estático	✓		



6935364080259



6935364083403



0845973080259



845973080259



5054444154978

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.