

MPN: 0070-24107-TESTER

# Monitor de Prueba 4K con Pantalla Táctil de 7", Wi-Fi, Compatible con HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Salida de Energía de 12V 2A

Para cámaras wifi, IPC, HDCVI, TVI, AHD, CVBS. Generador de video analógico TDR, monitor de datos DDM, medidor de potencia óptica OPM. Salida PoE+, DC12V/2A, DC5V/2A. Certificaciones CE/FCC.

- Compatible con IP, HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS
- Altamente compatible con el protocolo ONVIF
- Suministro/recepción de energía POE y salida de energía de 12V/2A
- Pantalla táctil capacitiva IPS HD de 7" (4K)
- Dos baterías de polímero de litio reemplazables de 18.5Wh2
- Soporte para prueba de WiFi incluyendo espectro, prueba de intensidad de señal en la banda de 2.4G/5G
- Soporte para prueba de cable de red TDR
- Soporte para función de multímetro digital
- Soporte para función de prueba de medidor de potencia óptica



## Especificaciones

|                       |                                |                      |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Display               | Diagonal pantalla              | 7 "                  |
|                       | Display                        | IPS                  |
|                       | Pantalla táctil                | Yes                  |
|                       | Resolución de pantalla         | Up to 4K Pixeles     |
|                       | Tipo de pantalla táctil        | Capacitive           |
| Ethernet LAN features | Ethernet LAN                   | Yes                  |
|                       | Tecnología de cableado         | 10/100/1000-BaseT(X) |
|                       | Tipo de interfaz Ethernet      | Gigabit Ethernet     |
|                       | Velocidades datos Ethernet LAN | 1000 Mbit/s          |
| Features              | Color producto                 | Black, Yellow        |
| Ports & interfaces    | Puertos LAN Ethernet (RJ-45)   | 1                    |
| Power                 | Tiempo de carga                | 4 h                  |
|                       | Tipo de alimentación           | DC                   |
| Vendor information    | Brand Name                     | Ernitec              |
|                       | Warranty                       | 5 Año/s              |
| Video                 | Control PTZ                    | Yes                  |
| Wireless LAN features | Wi-Fi                          | Yes                  |

## Otras imágenes

**ernitec**

**HD Combine Tester**

- Support IP configuration via Omnit protocol
- Support HDVIA/HDMI/USB
- Support audio and RS485 control
- Support POE/DC12V longer power supply
- Support digital multimeter
- TDR cable detection
- Support wireless test

Working temperature: -10°C~+50°C  
 Working humidity: 30%~90%  
 Storage: 0~50°C  
 Weight: 0.95kg

