

GIGABYTE Z790 D AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: Z790 D AX

Nombre del producto : Z790 D AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

Z790 D AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE Z790 D AX Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Versión HDMI	2.1
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de DisplayPorts	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Versión de DisplayPort	1.2
		Salidas para auriculares	1
Máx.número de procesador SMP	1	Microfono, jack de entrada	✓
Socket de procesador soportados	LGA 1700	Puerto de salida S/PDIF	✓
Memoria interna máxima que admite el procesador	192 GB	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Wifi *	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria interna máxima *	192 GB		Intel Wi-Fi 6E AX211
Capacidades del módulo de memoria soportadas	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Memoria sin buffer	✓	Bluetooth	✓
Reguladores del almacenaje		Versión de Bluetooth	5.3
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Características	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chipset *	Intel Z790 Express
Número de HDDs soportados	4	Chip de sonido	Realtek ALC897
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad con RAID	✓	Color del producto	Marrón
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Gráficos		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Factor de forma *	ATX
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Familia del chipset *	Intel

Gráficos		Características	
HDCP	✓	Alimentación	ATX
Versión DirectX	12.0	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Soporte de gráficos discretos	✓	Ranuras de expansión	
Interno I/O		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
USB 2.0, conectores *	2	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Número de conectores SATA III *	4	Número de ranuras M.2 (M)	3
Cantidad total de conectores SATA	4	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de poder EATX	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de ventilador CPU	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector TPM	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Encabezados Thunderbolt	2	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	País de origen	China
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Batería	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Número de celdas de batería	1
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tipo de batería	CR2032
Puerto de ratón PS/2	1	Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,84 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331860592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.