



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Nombre del producto : IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0006 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación soportada *	Exterior	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Modo día / noche	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Rango dinámico	120 dB	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Almohadilla	Formatos de audio soportados	G.711, G.711 µ-law, G.726, PCM
Tipo de montaje *	Techo	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco	Conexión	
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Ethernet *	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Cámara fotográfica		Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, P2P
Control de inclinación de la cámara	✓	Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,0006 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo de rotación	360°	Modo de retransmisión	Multidifusión
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	114°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Alcance de bandeja	0 - 360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Capacidad de ROM	128 MB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s		
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4		

Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Número de sensores	1	Capacidad de RAM	128 MB
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Puertos e Interfaces	
Escaneado progresivo	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de sensor *	CMOS	Enchufe de entrada de CC	✓
Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de detección	63,6 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación	25,4 m	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de reconocimiento	12,7 m	Espejo	✓
Enfoque fijo	✓	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Apertura máxima	1,6	Control de energía	
Distancia de identificación	6,4 m	Alimentación *	CC, PoE
Distancia focal fija	2,8 mm	Consumo energético	2,1 W
Distancia más cercana de enfoque	0,9 m	Consumo de energía (max)	4,4 W
Visión nocturna		Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de visión nocturna en color	30 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Requisitos del sistema	
Número de LEDs de iluminación	2	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Altura	99,1 mm
Total de megapíxeles *	4 MP	Diámetro	12,2 cm
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Peso	460 g
Grabación de vídeo	✓	Empaquetado	
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso del paquete	650 g
Emisión de vídeo	✓	Sostenibilidad	
Reducción de ruido	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



6923172580368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.