



## Dahua Technology DHI-ASI6214J-MFW lector de control de acceso

### Lector inteligente de control de acceso Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DHI-ASI6214J-MFW

**Nombre del producto :** DHI-ASI6214J-MFW

Dahua Technology DHI-ASI6214J-MFW. Tipo de visualizador: TFT, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3"), Máxima resolución: 480 x 272 Píxeles. Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100, Protocolos de red compatibles: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P. Consumo energético: 24 W, Rango de voltaje DC: 12 V, Corriente CC (máx.): 2 A. Ancho: 87,5 mm, Profundidad: 22,5 mm, Altura: 174 mm

| Detalles técnicos                                                                      |                                                                       | Exhibición                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo *                                                                                 | Lector inteligente de control de acceso                               | Tipo de visualizador                              | TFT                            |
| Tipo de autenticación *                                                                | chip/tarjeta de acceso, biométrico, Reconocimiento facial, Contraseña | Diagonal de la pantalla                           | 10,9 cm (4.3")                 |
| Interfaz de Wiegand                                                                    | ✓                                                                     | Máxima resolución                                 | 480 x 272 Píxeles              |
| Lector de huella digital *                                                             | ✓                                                                     | Forma de la pantalla                              | Curva                          |
| Lector de chip/tarjeta de acceso *                                                     | ✓                                                                     | Pantalla táctil                                   | ✓                              |
| Antipassback                                                                           | ✓                                                                     | Tecnología touchscreen                            | Capacitiva                     |
| A prueba de agua                                                                       | ✓                                                                     | <b>Cámara fotográfica</b>                         |                                |
| Capacidad de las tarjetas                                                              | 6000 tarjetas                                                         | Cámara frontal *                                  | ✓                              |
| Uso recomendado                                                                        | Interior y exterior                                                   | Tipo de sensor                                    | CMOS                           |
| Capacidad de almacenamiento de huellas dactilares                                      | 6000                                                                  | Total de megapíxeles                              | 2 MP                           |
| Canales de entrada de alarma                                                           | 1                                                                     | Amplio rango dinámico (WDR)                       | ✓                              |
| Distancia de reconocimiento facial                                                     | 0,3 - 1,5 m                                                           | Luz infrarroja (IR)                               | ✓                              |
| Duración del reconocimiento de la huella dactilar                                      | 0,5 s                                                                 | <b>Puertos e Interfaces</b>                       |                                |
| Precisión de reconocimiento facial                                                     | 99,5%                                                                 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                              |
| Interoperabilidad                                                                      | CGI                                                                   | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                  |
| Protocolo abierto de dispositivos supervisados (OSDP, Open Supervised Device Protocol) | ✓                                                                     | Tecnología de cableado                            | 10/100                         |
| Compatibilidad con kit de desarrollo de software (SDK, Software development kit)       | ✓                                                                     | Protocolos de red compatibles                     | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P |
| Mensajes de voz                                                                        | ✓                                                                     | Puertos RS-485                                    | 1                              |
| Botón de salida                                                                        | ✓                                                                     | Puerto USB                                        | ✓                              |
| Control de bloqueo                                                                     | ✓                                                                     | <b>Control de energía</b>                         |                                |
| Administración basada en web                                                           | ✓                                                                     | Consumo energético                                | 24 W                           |
| Vigilancia en tiempo real                                                              | ✓                                                                     | Rango de voltaje DC                               | 12 V                           |
| Verificación remota                                                                    | ✓                                                                     | Corriente CC (máx.)                               | 2 A                            |
| Alarma de coacción                                                                     | ✓                                                                     | <b>Peso y dimensiones</b>                         |                                |
| Periodo vacacional                                                                     | 512 h                                                                 | Ancho                                             | 87,5 mm                        |
| Terminal antimanipulación                                                              | ✓                                                                     | Profundidad                                       | 22,5 mm                        |
| Certificados de conformidad                                                            | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos        | Altura                                            | 174 mm                         |
| Color del producto                                                                     | Negro                                                                 | Peso                                              | 780 g                          |
| Número de usuarios                                                                     | 6000 usuario(s)                                                       | <b>Contenido del embalaje</b>                     |                                |
| Material de la carcasa                                                                 | Metal, Policarbonato (PC)                                             | Soporte(s) de montaje incluido                    | ✓                              |
| Código IP (International Protection)                                                   | IP65                                                                  | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                                |
| <b>Exhibición</b>                                                                      |                                                                       | Intervalo de temperatura operativa                | -20 - 60 °C                    |
| Pantalla incorporada *                                                                 | ✓                                                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%                        |
|                                                                                        |                                                                       | <b>Sostenibilidad</b>                             |                                |
|                                                                                        |                                                                       | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                              |



6939554948749

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.