

## CyberPower UT2200EG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1320 W 4 salidas AC

**Marca :** CyberPower

**Código del producto:** UT2200EG

**Nombre del producto :** UT2200EG

Sistemas SAI de Respaldo

CyberPower UT2200EG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1320 W 4 salidas AC:

CyberPower UT2200EG garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de energía CA estabilizada. El diseño patentado de derivación GreenPower UPS™ ayuda al SAI a lograr un consumo de energía ultrabajo para reducir los costos de energía, al tiempo que reduce la temperatura de funcionamiento del SAI, lo que prolonga la vida útil de la batería.

El indicador LED muestra la utilidad, la batería y el estado de funcionamiento del SAI. También es compatible con generadores para extender la continuidad de energía. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos. Su diseño de torre permite a los usuarios colocarlo fácilmente en escritorios u otros espacios reducidos.



| Características                         |                                                                                                  | Diseño                                            |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Topología UPS *                         | Línea interactiva                                                                                | Factor de forma *                                 | Torre                        |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 2,2 kVA                                                                                          | Material de la carcasa                            | Plástico                     |
| Potencia de salida *                    | 1320 W                                                                                           | Longitud de cable                                 | 1,5 m                        |
| Forma de onda *                         | Pseudo sine                                                                                      | Tipo de enfriamiento                              | Activo                       |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 167 V                                                                                            | Color del producto *                              | Negro                        |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 295 V                                                                                            | Tipo de control                                   | Botones                      |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz                                                                                         | Indicadores LED                                   | Error, Operación, Estado, Si |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 230 V                                                                                            | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                              |
| Regulación automática de voltaje (AVR)  | ✓                                                                                                | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                    |
| Máxima corriente                        | 10 A                                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 50 °C                  |
| Índice de aumento de energía            | 150 J                                                                                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                      |
| Tiempo de respuesta                     | 4 ms                                                                                             | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 90%                      |
| Disipación del calor                    | 34,1 BTU/h                                                                                       | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                   |
| Filtro de ruido EMI/RFI                 | ✓                                                                                                | Altitud no operativa                              | 0 - 3000 m                   |
| Nivel de ruido                          | 50 dB                                                                                            | <b>Aprobaciones reguladoras</b>                   |                              |
| Protección de sobrecarga                | ✓                                                                                                | Certificados de conformidad                       | CE, RoHS                     |
| Funciones de protección de sobrecarga   | Módem, Red, Teléfono                                                                             | Certificación                                     | RoHS                         |
| Funciones de protección de poder        | Sobrecarga                                                                                       | <b>Contenido del embalaje</b>                     |                              |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                                                                                                | Manual de usuario                                 | ✓                            |
| Modos de alarma audibles                | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | Guía de instalación rápida                        | ✓                            |
| Alimentación                            | Corriente alterna                                                                                | <b>Sostenibilidad</b>                             |                              |
|                                         |                                                                                                  | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                            |
|                                         |                                                                                                  | <b>Peso y dimensiones</b>                         |                              |
|                                         |                                                                                                  | Ancho                                             | 148 mm                       |

| Puertos e Interfaces                     |                         | Peso y dimensiones                     |            |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|
| Tipo de salida AC                        | Tipo F                  | Profundidad                            | 298 mm     |
| Cantidad de salidas AC                   | 4 salidas AC            | Altura                                 | 178 mm     |
| Puerto USB                               | ✓                       | Peso                                   | 10,8 kg    |
| Tipo de puerto USB                       | USB Type A/USB Type-C   | Empaquetado                            |            |
| Puertos de módem (RJ-11)                 | 2                       | Ancho del paquete                      | 271 mm     |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2                       | Profundidad del paquete                | 397 mm     |
| Tecnología de cableado                   | 10/100/1000Base-T(X)    | Altura del paquete                     | 202 mm     |
| Batería                                  |                         | Peso del paquete                       | 11,1 kg    |
| Tecnología de batería                    | Sealed Lead Acid (VRLA) | Datos logísticos                       |            |
| Tiempo de recarga de la batería          | 8 h                     | Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590 |
| Corriente de carga                       | 2,1 A                   | País de origen                         | China      |



4711027790947

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.