

Minidomo IP IDIS 5Mpx, H.265, WDR, LEDs IR, antivandálico, exterior

DC-D4536HRX(-A)



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Alta resolución 5 Megapixel (2592x1944)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica varifocal motorizada 3-13.5mm
- Día/noche (ICR)
- LEDs IR alcance 30m
- WDR 120dB verdadero
- Mejora de imagen con poca luz
- Audio bidireccional (solo modelo DC-D4536HRX)
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Resistencia antivandálica IK10
- Calefactor integrado
- Protección IP67 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12VDC
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF
- Cumple con la normativa NDAA

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	2592x1944
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Varifocal motorizado 3-13.5mm, F1.4-3.2
Iris	DC
Ángulo de visión	Wide: 91°(H) 66°(V) 120°(P) Tele: 31°(H) 23°(V) 38°(P)
Rango pan/tilt	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotación: -177° ~ 177°
Iluminación mínima	Color: 0.15 lux (F1.4), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Relación señal/ruido	Más de 45dB
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	30m (6ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación de contraluz	On / Off / HSLC
Espejo/Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote
Estabilizador de imagen	Sí (DIS)
Anti-vaho	On / Off
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Cruce línea
Salida de vídeo	-
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Nivel de compresión de vídeo (calidad)	Básico, Estándar, Alto, Muy alto
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Audio bidireccional	Sí (solo DC-D4536HRX)
Protocolo cámara IP	DirectIP 2.0, ONVIF
Velocidad de frames	Modo 4:3: 30ips: 2592x1944(WDR); Modo 16:9: 30ips: 2592x1456(WDR)
Resoluciones soportadas	Modo 4:3: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480; Modo 16:9: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP 2.0, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Sabotaje, Cruce de línea virtual, Detección de audio (solo DC-D4536HRX)
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1/1 (solo DC-D4536HRX)
Entrada / Salida de alarma	1/1
GENERAL	
Resistencia antivandálica	IK10
Apto para exterior	IP67, calefactor integrado
Dimensiones (ØxAl) / Peso	Ø155x105mm / 1.01kg
Temperatura funcionamiento	-40°C ~ +55°C (Inicio por encima de -20°C), Humedad 0%~90%
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)
Consumo	11W (12V) / 11.1W (PoE)
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA

