

MPN: USBAB1

Cable USB 2.0 A-B, 1m

Este cable USB está diseñado para la conexión de dispositivos USB externos con puertos USB 2.0 Tipo B (por ejemplo, escáneres o impresoras) al Host USB (hub USB, enchufe de pared con USB, computadora o portátil). Transmisión de datos de hasta 0,48 Gbit/s.



Resumen de Generaciones USB

Las convenciones de nomenclatura para nuestros cables USB se han actualizado para alinearse con los últimos estándares USB.

- USB 2.0 admite velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps.
- USB 3.0 y USB 3.1 Gen 1 ahora se identifican como USB 3.2 Gen 1, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.
- USB 3.1 y USB 3.1 Gen 2 han sido renombrados a USB 3.2 Gen 2, con tasas de transferencia que alcanzan hasta 10 Gbps.
- El nuevo estándar USB 3.2 Gen 2x2 admite velocidades de transferencia de hasta 20 Gbps.
- USB 4 ofrece velocidades aún más altas, con tasas de hasta 40 Gbps, junto con una mejor compatibilidad con Thunderbolt 3.

Los cables y dispositivos USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 y USB 4 son todos compatibles entre sí cuando se utiliza una interfaz host USB Tipo-A o USB Tipo-C.

- Para sincronización y carga
- Transferencias de datos de alta velocidad de hasta 0,48 Gbit/s
- Adecuado para muchos dispositivos periféricos como impresoras o escáneres
- blindado.

Especificaciones

Features	Color producto	Grey
	Conector 1	USB A
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	USB B
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	Longitud del cable	1 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Máxima velocidad de transferencia de datos	480 Mbit/s
	Plug and play	Yes
	Revestimiento de contactos del conector	Nickel
	Tamaño de cable AWG	28
	Versión USB	USB 2.0

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
Warranty	25 Año/s

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Grey	White
0,1	USBAB01B		
0,3	USBAB03B		USBAB03
0,5	USBAAB05B-AG		USBAB05
1,0	USBAB1B	USBAB1	
1,8	USBAB2B	USBAB2	
3,0	USBAB3B	USBAB3	
5,0	USBAB5B	USBAB5	USBAB5-AG