

MPN: PROHDMIHDFFWP

Cable HDMI F/F para placa de pared

15 cm con montaje para placa de pared de alto rendimiento AV profesional, 1920*1080 y 4K*2K, HDCP, CEC, ultra flexible. Distancia entre agujeros de tornillo 25 mm (tornillos no incluidos, rosca de 3 mm)

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporte para tasa de muestreo 4:4:4
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de Retorno de Audio
- Sincronización Automática de Labios



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI
	Conector 1 género	Female
	Conector 2	HDMI
	Conector 2 género	Female
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	0,25 m
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Material del cable	Copper
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit
	Resolución máxima	4096 x 2160 Píxeles

Features	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Copper
	Tamaño de cable AWC	30
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	DTS-HD Master Audio
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	6 mm

Otras imágenes

