

Cámara IP panorámica fisheye 360° 5MP H.265 antivandálica exterior

DC-Y6516WRX(-A)



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Visión panorámica completa 360°
- Múltiples modos de dewarping
- Alta resolución 5 Megapixel 2560x2048
- Día/Noche (ICR)
- WDR 120dB verdadero
- LEDs IR alcance 20m
- Óptica fija (f=1.5mm)
- Audio bidireccional (solo modelo DC-Y6516WRX)
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Resistencia antivandálica IK10
- Protección IP67 para uso exterior
- Alimentación PoE (IEEE 802.3af Clase 3) / 12V
- Compatibilidad ONVIF
- Cumple con la normativa NDAA



ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/8"
Resolución máxima	2560x2048
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Objetivo fijo f= 1.5mm
Apertura	F1.8
Iris	Iris fijo
Ángulo de visión	180°(H), 180°(V), 180°(P)
Iluminación mínima	Color: 0.5 lux (F1.8), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Rango dinámico (WDR)	120dB
Velocidad shutter electrónico	Auto/Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1/5, 1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	20m (4ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación contraluz	On / Off / HSBLC
Espejo / Pivote	-
Estabilizador de imagen	-
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma sabotaje activo, Cruce línea virtual, Mapa de calor
Salida de vídeo	n/d
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Nivel de compresión vídeo	Básico, Estándar, Alto, Muy alto
Control tasa de bit	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law
Audio bidireccional	Sí (solo modelo DC-Y6516WRX)
Protocolo cámara IP	DirectIP, IDIS, ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	Modo DirectIP: 30ips: 2560x2048 (WDR)
Resoluciones soportadas	Modo DirectIP: 2560x2048, 640x512 Modo compatible: 2560x2048, 1920x1536, 2560x1024, 1280x1024, 1280x512, 640x512
Multi-stream de vídeo	Modo DirectIP: 4 streams Modo compatible: 6 streams
Protocolos de red	DirectIP (Configuración cero)
Seguridad	Encriptación SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™, IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Detección de audio, Sabotaje, Cruce de línea virtual
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1 entrada línea + 1 entrada micro interno / 1 salida línea (solo modelo DC-Y6516WRX)
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salidas de alarma
GENERAL	
Resistencia antivandálica	IK10
Apto para exterior	IP67
Dimensiones (ØxAI) / Peso	Ø135 x 56.9mm / 0.67kg
Temperatura funcionamiento	-30°C ~ 50°C (Inicio por encima de 0°C), Humedad: 0% ~ 90%
Alimentación	12V=, 0.92A, 11W / PoE= 10.3W IEEE 802.3af (Clase 3)
Consumo	7.5W
Certificados	FCC, CE, KC, NDAA