

TP-LINK Omada MC420L, 10000 Mbit/s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, 2.5GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T, 10000 Mbit/s, Voll, Halb, 100 m

100 m - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	MC420L V1
EAN/UPC	8885020625554



Beschreibung

TP-Link Omada MC420L. Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: 2.5GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 100 m, Kabel mode struktur: Multi-Modus, Einzelmodus. LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: SFP+, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Stromverbrauch (max.): 4,12 W

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	2.5GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	100 m
Kabel mode struktur	Multi-mode, Single-mode
LED-Anzeigen	Activity, Link, Power
Produktfarbe	Schwarz
Optischer Kabelverbinder	SFP+
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Stromverbrauch (max.)	4,12 W

Ausführliche Details

Merkmale

Eingebaut	Nein
LED-Anzeigen	Activity, Link, Power
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerk	
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	2.5GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T
Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion	Ja
Duplex-System	Full, Half
Leistungen	
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	100 m
Kabel mode struktur	Multi-mode, Single-mode
Lieferumfang	
AC-Netzadapter	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Energie	
Stromverbrauch (max.)	4,12 W
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl Faseranschlüsse	1
Optischer Kabelverbinder	SFP+
Gewicht und Abmessungen	
Breite	94,5 mm
Tiefe	73 mm
Höhe	27 mm
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, UL

