

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estación de acoplamiento USB-C moderna para oficina con soporte para hasta 2 monitores externos con resolución 4K. La estación es compatible con cualquier ordenador portátil equipado con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5. 6 puertos USB, conexión fiable y rápida a tu red empresarial gracias a un puerto LAN integrado y la posibilidad de instalarla detrás de un monitor hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los profesionales. Y, por supuesto, la estación es capaz de cargar tu ordenador portátil o tableta con hasta 100 W. Nota: macOS no es compatible con la tecnología Multi Stream Transport (MST). Si se conectan dos monitores a la estación en macOS, ambos mostrarán la misma imagen.

- Conecta hasta dos monitores externos 4K/60 Hz
- Suministro de energía: hasta 100 W
- Dos puertos HDMI disponibles
- 6 puertos USB (1 USB-C de 10 Gbps, 1 USB-C de 5 Gbps, 2 USB-A de 5 Gbps y 2 USB-A 2.0) para conectar fácilmente tus dispositivos USB y periféricos.
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conexión a Internet fiable, robusta y de alta velocidad que admite velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Conector combinado para audio y micrófono en el panel frontal
- El cierre Kensington protege contra robos, especialmente en oficinas compartidas o espacios públicos
- Interruptor de encendido/apagado para un máximo ahorro de energía
- La estación cuenta con soporte VESA, lo que permite una instalación vertical inteligente detrás de un monitor compatible con VESA
- Compatible con Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS y Linux

NOTA: Cargador USB-C de 100 W incluido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 cable USB-C integrado para conectar a un dispositivo host (100 cm)
- Tecnología de estación de acoplamiento: USB-C (MST) + USB-C PD
- Suministro de energía: hasta 100 W
- Puertos de vídeo: 2 HDMI 2.0
- **Resoluciones:**
- **Dispositivo host con compatibilidad con DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor: 1 HDMI → hasta 4K/30 Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → hasta 1080p/120 Hz
 - 2 monitores – 2x HDMI → hasta 2x 1080p/60 Hz*
- **Dispositivo host con compatibilidad con DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → hasta 4K/60 Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → hasta 1440p/144 Hz o 1080p/240 Hz
 - 2 monitores – 2x HDMI → hasta 2x 1440p/60 Hz* o 2x 4K/30 Hz*
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 compatible con DSC:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → hasta 4K/60 Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → hasta 1440p/144 Hz o 1080p/240 Hz
 - 2 monitores: 2x HDMI → hasta 2x 4K/60 Hz* o 1440p/144 Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 2.0
- 1 puerto USB-C Power Delivery (hasta 20 V/5 A, máx. 100 W) + USB de datos Gen 2 (10 Gbps)
- 1 Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1 puerto de audio combinado de 3,5
- Clonación de direcciones MAC: Sí (mediante el software [i-tec Docker Pro](#))
- Indicador LED
- Interruptor de encendido/apagado para la estación de acoplamiento
- Compatible con bloqueo Kensington
- SO: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
- Dimensiones del producto: 113 x 113 x 40 mm
- Peso del producto: 242 g

CARGADOR USB-C DE 100 W:

- Adaptador de corriente USB-C universal de 100 W para alimentar ordenadores portátiles, tabletas,

teléfonos inteligentes y otros dispositivos equipados con un puerto de carga USB-C

- Voltaje de entrada CA 100-240 V, 50-60 Hz, máx. 2,3 A
- Potencia de salida (máx.): 100 W
- Eficiencia: más del 86 %
- Voltaje de salida USB-C: CC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Corriente de salida USB-C: máx. 5 A
- Protección contra sobrecarga de corriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 40 °C
- Humedad relativa: 10 % – 100 %

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3,4 y 5 libres

Requisitos de suministro de energía:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3,4 y 5 libres con soporte para suministro de energía

Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre con «DisplayPort Alternate Mode» o compatibilidad con Thunderbolt™ 3,4 y 5.

Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* macOS no es compatible con Multi Stream Transport (MST), por lo que ambos monitores conectados mostrarán la misma imagen cuando se utilicen con este sistema.

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
C31DUALHDMIDPD100	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707742
C31DUALHDMIDPD100UK	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707759

Hardware

Tipo de bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Otra característica

Dimensiones del producto (LxAxH)	113 x 113 x 40 mm
Peso del producto (sin embalaje)	242 g

Servicio postventa

Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

Contenidos del embalaje

- Producto
- Manual
- Cargador USB-C de 100 W
- Cable de alimentación

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 02/07/2025 13:46:01