

información producto

tesa® 4621

Cinta de tejido para exteriores multiuso

tesa® 4621 es una cinta adhesiva verde sensible a la presión basada en un adhesivo acrílico y un soporte de polietileno reforzado con una tela de poliéster. La cinta se puede cortar sin esfuerzo con la mano tanto en dirección vertical como horizontal. Ofrece un desenrollado suave y que no provoca rizos al cortarla.

La cinta para exteriores es impermeable y resistente a la intemperie hasta 8 semanas, lo que significa que no quedan residuos al retirarla. El refuerzo de tela resiste el desgaste de las herramientas, asegurando que la cinta permanezca intacta, lo que además ofrece una retirada sin complicaciones.

El color verde es fácil de identificar en varias superficies. tesa® 4621 presenta una alta adhesión inicial, sin embargo, se puede reposicionar fácilmente. Su bajo espesor garantiza una máxima conformabilidad.

Aplicaciones principales

tesa® 4621 es una cinta multiusos, que se usa mayoritariamente en las siguientes aplicaciones:

- La cinta 4621 se usa principalmente para enmascarar zonas de pintura en exteriores
- Fijar capas de protección tales como films, hojas, alfombras,... en lugares de construcción
- Se puede usar para sujetar carteles, flejar cables o para reparaciones temporales

Datos técnicos

Material de soporte	tejido extruído con PE	Resistencia a la temperatura máxima	95 °C
Espesor total	130 µm	Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
Tipo de adhesivo	acrílico	Resistencia a UV	8 semanas
Adhesión sobre acero	3.4 N/cm	Malla	100 contar por pulgada cuadrada
Elongación a la ruptura	22 %	Fuerza de desbobinado	1.2 N/cm
Resistencia a la rotura	54 N/cm		

Adhesión sobre

cristal (inicial)	2.7 N/cm	PE (inicial)	1.1 N/cm
-------------------	----------	--------------	----------

Propiedades

Se puede cortar con la mano.	● ● ● ●	Certificado acorde a	ninguno
Linea nítidas de corte	● ● ●	Tack	● ● ● ●
Fácil de quitar	si	Resistencia a la abrasión	● ●
Se puede escribir encima	si	Resistencia al agua	● ● ●
Adecuado para troquelar	si		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ● ● ● ● muy bueno ● ● ● bueno ● ● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04621>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.