



LevelOne GEP-2682 switch Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : LevelOne

Código del producto: GEP-2682

Nombre del producto : GEP-2682

LevelOne GEP-2682. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L3	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Seguridad	CB IEC-60950, UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-10
Administración basada en web	✓		
Registro de eventos en sistema	✓		
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Memoria interna	128 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria Flash	32 MB
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Firmware actualizable	✓
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Tamaño de buffer	512 KB
Puerto de consola	RJ-45	Telnet	✓
Conexión	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	sFlow	✓
		Tiempo medio entre fallos	211272 h
Estándares de red *		Control de energía	
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte 10G *	✗	Consumo energético	20,71 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Soporte de control de flujo	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Adición de vínculos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Condiciones ambientales	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Detección de longitud de cable	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Funciones de LAN virtual	Private VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN		

Fibra óptica		Condiciones ambientales	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	52 Gbit/s	Ancho	442 mm
Tasa de reenvío	38,7 Mpps	Profundidad	211 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Guardar y remitir	✓	Peso	3,5 kg
Ruta estática	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Tramas Jumbo	9600	Guía de configuración rápida	✓
Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Tipo de embalaje	Blister
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Fuente CD	✓
IGMP	✓	Ancho del paquete	300 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS	Profundidad del paquete	520 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Altura del paquete	90 mm
Protección contra loops	✓	Peso del paquete	3,9 kg
Protección y filtrado BPDU	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protocolos		Certificación	CE, FCC Part 15 Class A
Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6	Datos logísticos	
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓	País de origen	Taiwán
		Ancho de la caja principal	482 mm
		Longitud de la caja	540 mm
		Alto de la caja principal	324 mm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Peso del envase completo	20,7 kg
		Cantidad por caja	5 pieza(s)



4015867198971

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.