



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV

Nombre del producto : DH-IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0003 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de reconocimiento: 37,3 m, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado/Manual

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP		352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520
Colocación soportada *	Interior y exterior	Formatos gráficos soportados	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico		
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Velocidad de cuadro	30 pps
Modo día / noche	✓	Emisión de vídeo	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Reducción de ruido	✓
Rango dinámico	120 dB	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Máscara de privacidad	✓
		Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
		Tasa de bits	3 Kbps - 20480 Kbps
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tipo de montaje *	Techo	Smart IR	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Audio	
Indicadores LED	✓	Altavoces incorporados	✗
Material de la carcasa	Metal	Sistema de audio	De 2 vías
Código IP (International Protection)	IP67	Sistema de audio Full dúplex	✓
Código IK	IK10	Canales de entrada de audio	2.0 canales
Resistente a la intemperie	✓	Canales de salida de audio	2.0 canales
Cámara fotográfica		Formatos de audio soportados	G.711, G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722
Iluminación mínima	0,0003 lx	Codecs de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Ángulo de rotación	360°	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	103°	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.711u
Ángulo de visión de la lente, vertical	54°	detección de audio	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	124°	Conexión	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Ethernet *	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Giro automático	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp		
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s		
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Wifi *	✗
		Bluetooth *	✗

Sensor de la imagen		Conexión	
Número de sensores	1	Número de usuarios	20 usuario(s)
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Medios de almacenaje	
Escaneado progresivo	✓	HDD incorporado *	✗
Tipo de sensor *	CMOS	Tarjeta de lectura integrada	✓
Sistema de lentes		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Número de lentes *	1	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Distancia de reconocimiento	37,3 m	Memoria interna	512 MB
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Capacidad de ROM	128 MB
Autoenfoque	✓	Seguridad	
Enfoque fijo	✓	Canales de entrada de alarma	1
Enfoque	Motorizado/Manual	Canales de salida de alarma	1
Distancia de identificación	18,7 m	Detección de movimiento en video	✓
Alcance normal de enfoque	1.5 m	Filtro de dirección IP	✓
Distancia de detección (angular)	65,2 m	Cifrado HTTPS	✓
Distancia de detección (tele)	186,6 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Distancia de observación (angular)	26,1 m	Sensor de movimiento	✓
Distancia de observación (tele)	74,6 m	Espejo	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	13 m	Reposición automática de red (ANR, Automatic Network Replenishment)	✓
Distancia de reconocimiento (tele)	37,3 m	Características de administración	
Distancia de identificación (angular)	6,5 m	Administración basada en web	✓
Distancia de identificación (tele)	18,7 m	Navegador web	✓
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna	50 m	Voltaje de entrada AC	12 V
Tipo de LED	IR	Consumo energético	3,3 W
Número de LEDs de iluminación	4	Consumo de energía (max)	4,7 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264+, H.265+	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Requisitos del sistema	
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
		Peso y dimensiones	
		Altura	105 mm
		Diámetro	12,6 cm
		Peso	730 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	900 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.