

MPN: 0070-24219-BNC

Monitor de vigilancia de 19" Full-HD para uso continuo 24/7. 1x HDMI, 1x VGA, 2x entradas BNC. 1x salida BNC, 2x altavoces.

Monitor de seguridad de alto rendimiento para uso continuo 24/7, ideal para cuando necesitas que tu pantalla dure. Ernitec ofrece con este monitor una pantalla de última generación. Hemos añadido una entrada BNC para que puedas conectar fácilmente tu cámara analógica al monitor.

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Tamaño de pantalla 19"
Área activa de visualización (mm) 386.32mm(An)×251.03(AI)
Modo de visualización 16:9
Tipo de LED TFT-LED
Resolución 1920×1080
Colores de pantalla 16.7M
Paso de píxel (mm) 0.248(An)×0.248(AI)
Brillo (nits) 350cd/m²
Relación de contraste 1000:1
Ángulo de visión 178(An) / 178(AI)
Tiempo de respuesta 5ms
Retroiluminación LED

ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI 2.0 x 1
VGA x 1
Entrada BNC x 2
Salida BNC x 1
Altavoces 2x 3W (Estéreo)

VIDEO

Sistema de color PAL/NTSC/SECAM
Control OSD Ajuste automático, Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Color, Idioma.
Filtro de peine 3D Sí
Reducción de ruido de video Sí

ENERGÍA Y MONTAJE

Alimentación DC12V, 50/60Hz
Temperatura de trabajo -30 a +85 °C
Consumo de energía ≤25W
Menú Inglés, Francés
Montaje/peso Montaje de pie, montaje VESA / 3.5kg
MTBF 50000 Horas
Accesorios PSU industrial, tornillo, soporte de cable, guía de inicio rápido
Tamaño VESA: 100x100

- 2 entradas BNC + 1 salida BNC
- Incluye cable de alimentación EU + UK



Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	19 "
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles
	Tamaño visible diagonal	48,3 cm
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	Full HD
	Ergonomics	Interfaz de montaje en panel
VESA		Yes
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Dimensiones (AnxPxAl)	440 x 47 x 267 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	485 x 110 x 338 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	3000 g
	Soporte	VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Cables incluidos	Power
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Ports & interfaces	Puertos de entrada BNC	2
	Puertos HDMI	1
	Puertos USB 2.0 tipo A	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	25 W

Power	Tipo de alimentación	Industrial
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

