



AC Input	200-240Vac		7A	50-60Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	18A	18A	45.5A	0.3A	2.5A
Combined Power	120W		546W	3.6W	12.5W
Total Power	550W				



Fuente de alimentación 550W
DC-DC ATX con certificación con
eficiencia del +85%

Garantía de 5 años con tecnología
SMD y DC-DC de conversión de
voltaje para aumentar la eficiencia y la
fiabilidad

Sistema ultra silencioso con
tecnología AI-RPM para un control
optimizado de la temperatura y
ventilador de 120 mm con
rodamientos FDB

Cables planos



MPIII550P

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Potencia	550W
AC input	200-240V 50-60Hz
PFC	Activo
Eficiencia	>85%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP, OCP
Tipo de cables	Fijos
Cables	1x 24 pin, 1x 12V 4+4 pin, 3x SATA, 2x MOLEX, 1x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x145x85mm / 1.25Kg
Tecnología	DC-DC, SMD
Garantía	5 años
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

REFERENCIA MPIII550P

EAN 8435693107422

REFERENCIA MPIII550PW

EAN 8435693107446

UDS/CAJA 6

EMPAQUETADO 238x125x205mm

LOGÍSTICA