



LevelOne IEC-4002 convertidor de medio 100 Mbit/s Multimodo Negro

Marca : LevelOne

Código del producto: IEC-4002

Nombre del producto : IEC-4002



LevelOne IEC-4002. Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-TX, Interfaz de convertidor de salida: 100Base-FX. Distancia de transferencia máxima: 2000 m, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Indicadores LED: Actividad, Enlace, Poder, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Aluminio. Conector fibra óptica: ST, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 12 - 60 V, Consumo energético: 1,44 W

Conexión		Peso y dimensiones	
Rango máximo de transferencia de datos *	100 Mbit/s	Ancho	59 mm
Interfaz de convertidor de entrada	10Base-T, 100Base-TX	Profundidad	49 mm
Interfaz de convertidor de salida	100Base-FX	Altura	36 mm
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso	90 g
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 75 °C
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Desempeño		Contenido del embalaje	
Distancia de transferencia máxima *	2000 m	Guía de instalación rápida	✓
Estructura de modo de fibra	Multimodo	Empaquetado	
Características		Ancho del paquete	160 mm
Interno *	✗	Profundidad del paquete	105 mm
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Altura del paquete	65 mm
Color del producto	Negro	Peso del paquete	260 g
Material de la carcasa	Aluminio	Tipo de embalaje	Caja
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Certificados de conformidad	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A EN61000-4-2 (ESD) Level 3 EN61000-4-3 (RS) Level 2 EN61000-4-4 (EFT) Level 2 EN61000-4-5 (Surge) Level 2 EN61000-4-6 (CS) Level 2 EN 61000-4-8 (PFMF) Level 1 UL508 (Pending) EN 50121-4 (Pending) IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Puertos de canal de fibra	1	Certificación	
Conector fibra óptica *	ST		
Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de entrada	12 - 60 V	País de origen	Taiwán
Consumo energético	1,44 W		

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176990



4015867188156

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.