

Iiyama ProLite T2755QSC-B1 - LED-Monitor - 68.4 cm (27")

Touchscreen - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2755QSC-B1
EAN/UPC	4948570122981



Beschreibung

Iiyama ProLite T2755QSC-B1 - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - Touchscreen - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2755QSC-B1 - LED-Monitor - 68.4 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 4.9 cm x 36.45 cm
Gewicht	5.8 kg

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.4 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 100 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Kantenglas, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, i-Style Color, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm, Eco Mode
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 4.9 cm x 36.45 cm
Gewicht	5.8 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-70/+15
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Spiralschlauch
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	71 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	46 cm
Transportgewicht	7.3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.