

Farolas LED Solar

DESCRIPCIÓN

Farola solar LED con sensor crepuscular, está diseñada para el alumbrado público. Las cargas máximas se alcanzan tras 6/8 Hrs con exposición directa al sol.

Una vez instalada, no requiere ningún tipo de mantenimiento, salvo la limpieza superficial del panel en caso de suciedad excesiva.

El funcionamiento de la farola es automático, gracias a su sensor óptico crepuscular que se activa al anochecer.

La farola está disponible en blanco frío (6.000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir fluctuaciones correspondientes a una tolerancia del 7%

La altura recomendada es de 3-4 metros y el tiempo de uso es de 3 a 4 días con 100% de carga.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo luminaria (lm)	T° Color (°K)
HO-BL-SOL-R	45 W	6300	6000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio/PMMA
Ángulo de apertura	120°
Acabado	Gris
Índice de protección	IP 65
Protección de impactos	IK 08
Fijación	Vertical al báculo / Pared
Clase de aislamiento	Clase III
CRI	80
Panel	Aluminio

CARACTERÍSTICAS

Mando a distancia	Sí
Batería	Litio
Tiempo de carga	8 h
Tipo de Led	Philips LED
Mando a distancia	Sí
T° de Operación	-30°C +50°C

DIMENSIONES

Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
470.5	470.5	590.0

