

MPN: 0070-24143-HB3000

Monitor 4K UHD de 43" 24/7 - Antivandálico e Impermeable - Alta Luminosidad 3000 NITS - Paisaje

Monitor Ernitec Antivandálico e Impermeable: Rendimiento 4K HD Inigualable

Presentamos el Monitor Ernitec Antivandálico e Impermeable, con una increíble luminosidad de 3000 nits, lo que lo convierte en la solución perfecta para señalización digital en cualquier entorno.

Este monitor está construido con una pantalla LED de grado industrial totalmente importada, garantizando alto rendimiento y durabilidad.

Características Clave:

Brillo y Claridad Excepcionales: Con alta luminosidad, contraste y definición, su contenido destacará incluso en condiciones de mucha luz.

Tecnología de Imagen Avanzada: Utiliza la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido para obtener visuales nítidos.

Tiempo de Respuesta Rápido: Disfrute de una rápida respuesta de imagen, asegurando transiciones suaves y una visualización dinámica del contenido.

Amplio Ángulo de Visión: El ángulo de visión de 178° garantiza que las imágenes se mantengan claras y sin distorsión desde cualquier perspectiva.

Operación Confiable: Diseñado para uso 24/7, este monitor puede operar continuamente hasta por 5 años, siendo una opción confiable para cualquier aplicación.

Construcción Robusta: El chasis metálico es antiestático, antimagnético y resistente a interferencias, asegurando una operación segura sin radiación.

Rango de Temperatura Extremo: Opera eficazmente en temperaturas que van de -30 a 85 grados Celsius, adecuado para diversos entornos.

Opciones de Montaje Flexibles: Compatible con VESA 500x500, permitiendo una fácil instalación en diversos escenarios.

El Monitor Ernitec Antivandálico e Impermeable es su elección ideal para señalización digital de alto rendimiento que resiste los elementos.

¡Mejore sus capacidades de visualización hoy mismo!

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Exterior
- Cable HDMI incluido
- 5 años de garantía
- Impermeable IP67 en el frente e IP65 en la parte trasera
- Antivandálico en el frente IK10



Especificaciones

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Design | Posicionamiento en el mercado | Business |
| Display | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| | Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| | Brillo de pantalla (típico) | 3000 cd / m ² |
| | Diagonal pantalla | 43 " |
| | Relación contraste (típica) | 4000:1 |
| | Relación de aspecto | 16:9 |
| | Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| | Resolución de pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| | Tecnología de visualización | LED |
| | Tiempo de respuesta | 5 ms |
| | Tipo de panel | TFT |
| | Tipo HD | 4K Ultra HD |
| | Ergonomics | Interfaz de montaje en panel |
| Montaje a pared | | Yes |
| VESA | | Yes |
| Other features | Brillo | 3000 cd / m ² |
| | Brillo de pantalla (pico) | 3000 cd / m ² |
| | Cable de alimentación incluido | Yes |
| | Certificación | EMC B class |
| | Dimensiones (AnxPxAl) | 1093 x 132 x 705 mm |
| | Dimensiones del paquete (AnxPxAl) | 1290 x 340 x 990 mm |
| | Fácil de instalar | Yes |
| | Filtro de ruido | Yes |
| | Peso | 52 g |
| | Protección de cristal | Yes |
| | Sensor de luz | Yes |
| | Soporte | VESA mount 600 x 600 mm |
| | Tipo de pantalla | LED |
| | Packaging content | Guía de inicio rápido |
| Ports & interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| | Entrada AC (alimentación) | Yes |
| | HDMI | Yes |
| | Puertos HDMI | 1 |
| Power | Consumo de energía (promedio) | 120 W |
| | Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| | Voltaje de salida del adaptador AC | 100-240 V |
| Vendor information | Brand Name | Ernitec |
| | Warranty | 5 Año/s |

Otras imágenes

