

MPN: 0070-10406

NVR Cygnus de 64 canales, 2U, 8 bahías para HDD, 400Mbps, RAID - NDAA

Soporta hasta 64 canales de entrada de cámaras IP y ofrece hasta 400 Mbps de ancho de banda entrante. Capaz de manejar resoluciones de hasta 12MP para previsualización y reproducción, también admite reconocimiento facial y reconocimiento de múltiples objetivos. Proporciona protección perimetral de hasta 4 canales y acomoda 8 discos duros SATA, cada uno de hasta 16TB, con soporte para RAID 5/6/10. Cuenta con 2 interfaces HDMI y 1 VGA, junto con 2 interfaces de red RJ45 10M/100M/1000M.



- Entrada de Video: Entrada de cámara IP de 64 canales con 400Mbps de ancho de banda entrante y saliente
- Salida de Video: Salida HDMI 1 con resoluciones de hasta 3840×2160, salidas HDMI 2 y VGA de hasta 1920×1080
- Capacidad de Decodificación: 1 canal a 12MP, 4 canales a 8MP, 8 canales a 4MP, 16 canales a 1080P, 32 canales a D1 y 64 canales a D1
- Reconocimiento AI: Comparación facial en tiempo real y reconocimiento de múltiples objetivos para vehículos, cuerpos humanos, vehículos no motorizados y matrículas
- Grabación: Soporta resoluciones desde 12MP hasta D1, con modos de grabación manual, programada y activada por eventos
- Reproducción y Respaldo: Reproducción sincrónica en múltiples canales, con modos de búsqueda que incluyen tiempo/fecha, alarma y evento, y modos de respaldo vía USB, red y eSATA
- Funciones de Alarma: Disparadores de alarma generales y anormales, incluyendo detección de movimiento, pérdida de video y desconexión de red
- Funciones de Red: Soporta protocolos HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP y NTP

Especificaciones

Features	Botón Reset	Yes
	Capacidad rack	2U
	Color producto	Black
	Compatibilidad de marca	Ernitec
	Interruptor de encendido/apagado	Yes
	Montaje en rack	Yes
	NDAA Compliance	Yes
	Productos compatibles	ONVIF, SDK, CGI
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	0 - 90 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-10 - 50 °C
Performance	Ancho de banda de entrada	400 Mbit/s
	Ancho de banda de salida	400 Mbit/s
	Canales de entrada de alarma	16

Performance	Canales de salida de alarma	6
	Canales entrada vídeo	64 canales
	Detección de movimiento de vídeo	Yes
	Detección de pérdida de vídeo	Yes
	Modos de grabación de vídeo	1080p, 2160p
	Multipantalla	Yes
	Número de canales de reproducción simultáneos	64 canales
	Número de usuarios	8 usuario(s)
	Resolución máxima	3840 × 2160 Píxeles
Ports & interfaces	Entrada de línea	Yes
	eSATA	Yes
	Protocolos de red soportados	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
	Puertos COM	1
	Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
	Puertos eSATA	1
	Puertos HDMI	2
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	2
	Puertos RS-232	1
	Puertos RS-485	1
	Puertos SATA internos	8
	Puertos USB 2.0	2
	Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
	Salida de audio	1
	Salida HDMI	Yes
	Velocidades datos Ethernet LAN	10/100/1000 Base-T/TX Mbit/s
Power	Alimentación	15 W
	Voltaje de entrada AC	100 ~ 240 V
Storage	Capacidad HDD	16 TB
	Interfaz HDD	SATA, eSATA
	Máxima capacidad de almacenamiento	128 TB
	Niveles RAID	0, 1, 5, 6, 10
	Número de HDDs instalados	0
	Número de HDDs soportados	8
	RAID soportado	Yes
	Tamaño HDD	3,5 "
Technical details	Período de garantía	5 año(s)
Vendor information	Brand Name	Ernitec

Vendor information	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Año/s
Video	Analítica de vídeo inteligente	Yes

Otras imágenes

