

Brother HL-L8570CDW impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L8570CDW

Nombre del producto : HL-L8570CDW

- Velocidad de impresión 31 páginas por minuto
- WiFi (2.4GHz y 5GHz), Gigabit Ethernet y NFC
- Pantalla LCD color táctil 6,8cm
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
- Tóner incluido de 7.500 páginas (BK) y 6.500 páginas (CMY)

Impresora láser color profesional de alto rendimiento, con red cableada, WiFi, impresión a doble cara y tóner muy económico

Brother HL-L8570CDW impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4 Wifi:

Rendimiento fiable para empresas exigentes. La HL-L8570CDW está diseñada para producir impresiones de calidad profesional en todo momento. Con velocidades de impresión rápidas, seguridad de nivel empresarial y soluciones habilitadas para optimizar las operaciones y mejorar la productividad de todos los equipos. Ver toda la gama profesional láser color A4



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Automático/Manual	Protocolos de network soportado (IPv6)	Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm		
Color *	✓		
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Memoria interna *	1024 MB
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Procesador incorporado	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,9 s	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Tiempo hasta primera página (color, normal)	9,9 s	Nivel de ruido (listo)	31 dB
Características		Diseño	
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Ciclo de trabajo	0 - 7500 páginas por mes	Color del producto *	Gris
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Pantalla incorporada *	✓
Número de cartuchos de impresión *	4	Pantalla a color	✓
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 6, PDF, BR-Script 3	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Fuentes de impresora	PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalable	Tipo de control	Tocar
Número de fuentes PCL®	73	Control de energía	
Número de fuentes PostScript®	66	Consumo de energía (imprimiendo) *	540 W
		Consumo de energía (preparado)	60 W
		Consumo de energía (inactivo)	7,6 W
		Consumo de energía (ahorro)	330 W
		Consumo de energía (apagado)	0,04 W

Características		Control de energía	
Número de fuentes de códigos de barras	16	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,4 kWh/semana
Número de fuentes de mapa de bits	12	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64
Capacidad de entrada total *	250 hojas		
Capacidad de salida total *	150 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Sistema operativo Linux soportado	✓
Dirección de papel		Sistema operativo de servidor soportado	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Tamaño máximo de impresión	216 x 355 mm	Condiciones ambientales	
Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado, Membrete, Etiquetas, Sobres, Papel satinado, Papel fino, Papel grueso, Papel bond, Papel más grueso	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Folio, Carta	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	36 - 85%
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan)
Impresión directa *	✓	Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho	404 mm
Conexión		Profundidad	473 mm
Wifi *	✓	Altura	338 mm
Ethernet *	✓	Peso	21,3 kg
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Empaquetado	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho del paquete	606 mm
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Profundidad del paquete	561 mm
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Altura del paquete	501 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE	Peso del paquete	26,9 kg
Protocolos de network soportados (IPv4)	APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/PPPS, LDAP, LLNMR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution	Contenido del embalaje	
		Tarjeta de garantía	✓
		Incluye cartucho de tóner	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de instalación rápida	✓
		Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	GS mark
		Otras características	
		Nivel de ruido	49 dB
		Servicios online compatibles	Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote



4977766841252



0012502676706



012502676706



4977766841269

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.