



D-Link DGS-1530-52/E switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : D-Link


Código del producto: DGS-1530-52/E

Nombre del producto : DGS-1530-52/E

D-Link DGS-1530-52/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Capa del interruptor	L2	Lista de control de acceso (ACL) de salida	1000
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Lista de control de acceso (ACL) de entrada	2000
Administración basada en web	✓	IGMP	✓
Clasificación del tráfico	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Inspección ARP	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Puertos e Interfaces		Protección contra loops	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Protección mediante contraseña	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tipo de autenticación	RADIUS, TACACS+
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Funciones de multidifusión	
Número de puertos USB Tipo A	1	Multidifusión, soporte	✓
Puerto de consola	RJ-45	Diseño	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Montaje en rack *	✓
Conexión		Apilable *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Color del producto	Negro
Soporte 10G *	✓	Indicadores LED	✓
Espejeo de puertos	✓	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Desempeño	
Enrutamiento basado en políticas	✓	Nivel de ruido	54,7 dB
Soporte de control de flujo	✓	Tiempo medio entre fallos	330520 h
Adición de vínculos	✓	Control de energía	
Control de transmisión de tormentas	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Auto MDI / MDI-X	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Protocolo de árbol de expansión	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s	Consumo de energía (max)	44,1 W
Auto-negociación	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Número de VLANs	4096	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tasa de reenvío	130,95 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Disipación del calor	150,38 BTU/h
Guardar y remitir	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	440 mm

Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	210 mm
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Altura	44 mm
		Peso	3,2 kg



0790069474521



790069474521



0790069800900



790069800900

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.