



## TVS-h874T-i9-64G

|                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                         | Procesador Intel® Core™ i9 de 16 núcleos (8P+8E) /24 hilos                                                                                                                                                |
| Arquitectura de CPU                         | x86 de 64 bits                                                                                                                                                                                            |
| Procesadores gráficos                       | Intel® UHD Graphics 770                                                                                                                                                                                   |
| Unidad de coma flotante                     | Yes                                                                                                                                                                                                       |
| Motor de cifrado                            | Yes (AES-NI)                                                                                                                                                                                              |
| Transcodificación acelerada por hardware    | Yes                                                                                                                                                                                                       |
| Memoria del sistema                         | 64 GB SODIMM DDR4                                                                                                                                                                                         |
| Memoria máxima                              | 64 GB (2 x 32 GB)                                                                                                                                                                                         |
| Ranura para memoria                         | 2 x SODIMM DDR4                                                                                                                                                                                           |
| Memoria flash                               | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo)                                                                                                                                                   |
| Bahía unidad                                | 8 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s                                                                                                                                                                     |
| Compatibilidad unidad                       | Bahías de 3.5 pulgadas:<br>3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros                                                                                                    |
| Intercambiable en caliente                  | Yes (No compatible con SSD M.2)                                                                                                                                                                           |
| Ranura M.2                                  | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4<br><br>Compatible con SSD NVMe PCIe Gen 3 y Gen 4. Consulte la compatibilidad en <a href="https://www.qnap.com/compatibility/">https://www.qnap.com/compatibility/</a> . |
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | Yes                                                                                                                                                                                                       |
| Salida directa de GPU                       | Yes                                                                                                                                                                                                       |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)               | 2(2,5G/1G/100M/10M)                                                                                                                                                                                       |
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M)              | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe                                                                                                                                                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto 10 GbE                               | <p>Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe</p> <p>Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wake-on-LAN (WOL)                           | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jumbo Frame                                 | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puerto Thunderbolt                          | <p>2 (Thunderbolt™ 4)</p> <p>Soporta solo conexiones Thunderbolt para hosts Windows y Mac y dispositivos de almacenamiento USB. No se admiten dispositivos de almacenamiento externo Thunderbolt de terceros.</p>                                                                                                                                                |
| Ranura PCIe                                 | <p>2</p> <p>Ranura 1: PCIe Gen 4 x16</p> <p>Ranura 2: PCIe Gen 4 x4</p> <p>*La ranura 2 viene preinstalada con un Thunderbolt 4 AIC.</p> <p>Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe 1~Ranura 2 : 185 x 131.15 x 18.76 mm / 7.28 x 5.16 x 0.74 pulgadas.</p> <p>Se pueden instalar tarjetas más anchas si no se va a utilizar la siguiente ranura PCIe.</p> |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)               | <p>1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps</p> <p>2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salida HDMI™                                | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Factor de forma                             | Torre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicadores LED                             | HDD 1-8, Estado, LAN, Puerto USB, Puerto M.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pantalla/Botón LCD                          | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Botones                                     | Encendido, restablecimiento, copia USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensiones (Al x An x Pr)                  | <p>180,2 × 329,3 × 279,6 mm</p> <p>Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)</p>                                                                                                                                                                       |
| Peso (neto)                                 | 7.34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso (bruto)                                | 8.99 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura operativa                       | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura Almacenamiento                  | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Humedad relativa                            | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad de alimentación eléctrica            | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo de energía: disco en modo de espera | 62.668 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                   |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía:<br>modo de funcionamiento,<br>típico          | 104.35 W<br><br>Probado lleno de unidades con unidades de disco duro WD10EFRX  |
| Ventilador                                                        | Ventilador del sistema: 2 x 120mm, 12VDC<br>Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
| Advertencia del sistema                                           | Timbre                                                                         |
| Ranura de seguridad<br>Kensington Seguridad                       | Yes                                                                            |
| N.º máx. de conexiones<br>simultáneas (CIFS): con<br>memoria máx. | 3500                                                                           |

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.