

TP-LINK Omada ES208GP V1 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (64 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ES208GP
EAN/UPC	1210002609708



Beschreibung

TP-Link Omada ES208GP V1 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (64 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Omada ES208GP V1 - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Kapazität	Prioritäts-Warteschlangen: 8 VLAN-Gruppen: 32 VLAN-Unterstützung: 4000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, IGMP Snooping, Verhindern von Schleifenbildung, Metallgehäuse, VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, Cloud-verwaltet, Anschlussisolierung, 6 kV Überspannungsschutz, ESD/EMP-Schutz (Luft: ± 8 kV, Kontakt: ± 4 kV), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Firmware aktualisierbar, automatische Gerätewiederherstellung, Cable Diagnostics Function, DHCP-Client, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, Unicast Storm Control, Static Link Aggregation, Loopback-Erkennung, Flusskontrolle, Port-Spiegelung, VLAN Tagging, WRR, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m, IGMP Fast Leave, ZTP, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

15.8 cm x 10.07 cm x 2.54 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.