

QUIMICAMP PISCINAS

QUIMIFLOC PS LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Producto para precipitar la materia en suspensión, que no modifica el pH del agua.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido
Color:	Amarillento
Densidad:	1.090 – 1.115
pH (1%):	3.5 - 5

COMPONENTES ACTIVOS

Policloruro sulfato básico de aluminio 11%

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Las dosis estarán comprendidas entre 0.125 y 0.750 l por cada 50m³ de agua, dependiendo de las características de turbidez y utilización de la piscina; se añade directamente sobre la piscina o haciendo una disolución previa.

Es preferible tener un pH elevado en el agua (7.6-7.8) durante el tratamiento con el floculante. Una vez clarificada el agua de la piscina, restauraremos el pH a los valores normales (7.2-7.6).

APLICACIONES

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Esta dosis es orientativa, ya que depende de la turbidez del agua y del uso de la piscina.
No añadir usar con filtros de diatomeas ni cartuchos.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

PRODUCTOS QP, S.A.

Ctra. Logroño, Km. 10,200 – 50180 UTEBO (Zaragoza)
T 976 786 464 / F 976 785 799 – www.grupoqp.es

FT2037_REV5

Página 1 de 2

Incompatible con álcalis y bases fuertes, agentes oxidantes, cloritos, hipocloritos, sulfitos, sulfuros.

Una vez acabado el producto, enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina.

PRESENTACIÓN

FORMATO	CÓDIGO	EAN
5 l	203705	8410189237050
10 l	203710	8410189046508
25 l	203725	8410189039920