

MPN: 0070-24143-L

Monitor de vigilancia de 43" Full-HD para uso continuo 24/7. 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 2x Entrada BNC, 1x Salida BNC, Altavoces 2x3W

Tamaño de pantalla: 43 pulgadas
Área activa de visualización: 941.184mm (An) x 529.146mm (Al)
Modo de visualización: 16:9
Tipo de LED: TFT-LED
Resolución: 1920 x 1080
Colores de pantalla: 1.073 mil millones
Tamaño de píxel: 0.294mm (H) x 0.294mm (V)
Brillo: 350 nits
Relación de contraste: 1000:1
Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta: 5ms
Retroiluminación: LED
Entrada y Salida: 1 x HDMI 2.0: 1 x VGA: 2 x Entrada BNC: 1 x Salida BNC: Altavoces: 2x3W (Estéreo)
Sistema de Color de Video: PAL/NTSC/SECAM
Control OSD: Ajuste automático, Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Color, Idioma
Filtro 3D Comb: Sí
Reducción de Ruido de Video: Sí
Energía y Montaje: Fuente de alimentación: AC 100V~240V, 50/60Hz
Temperatura de trabajo: -30 a +85°C
Consumo de energía: 40W
Idiomas del menú: Inglés (otros idiomas soportados)
Opciones de montaje: Montaje en soporte, Montaje VESA
MTBF: 50,000 horas
Accesorios incluidos: PSU industrial, Tornillos, Sujetacables, Guía de inicio rápido



- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Monitor de escritorio

Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Plastic
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	43 "
	Matriz de píxeles	0.294(H)x0.294(V) mm
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles
	Tamaño visible, horizontal	94,1 cm
	Tamaño visible, vertical	52,9 cm
	Tecnología de visualización	LED

Display	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	Full HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	200 x 100 mm
	VESA	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2 x 3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAl)	941.184mm(W)×529.146mm(H) mm
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAl)	958 x 82 x 564 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	1085 x 152 x 638 mm
	Fácil de instalar	Yes
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Guía de usuario	Yes
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	1.073 billion colours
	Peso	7000 g
	Power consumption	40 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 200 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 200 x 200
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Packaging content	Cables incluidos	HDMI, Power
	Guía de inicio rápido	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos de entrada BNC	2
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0

Power	Consumo de energía (promedio)	40 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

