

MPN: 0070-08117

Cámara Domo Pluto Pro 5MP con Lente Motorizado de 2.7-13.5mm e IR de 40m, PoE, IP66, IK10 - NDAA

Pluto-PRO-315IR

La Cámara Domo IP Antivandálica de Ernitec combina tecnología avanzada con un diseño robusto, convirtiéndola en una opción ideal para soluciones de vigilancia integral.

- Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
- 2592×1944 a 25/30fps (5MP)
- Lente motorizado de 2.7-13.5mm
- IR inteligente hasta 40m
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Desempañado
- Soporte para detección y captura de rostros, personas y vehículos
- 1/1 entrada/salida de audio, 1/1 entrada/salida de alarma
- Fuente de alimentación DC12V / PoE (IEEE 802.3af)
- IP66, IK10
- Garantía de 5 años



Especificaciones

Audio	Canales de entrada de audio	1 canales
	Canales de salida de audio	1 canales
	Micrófono integrado	Yes
Camera	Ángulo de visión de lente, horizontal	87.5-26 °
	Ángulo de visión de lente, vertical	64.8-19.9 °
	Balance de blancos	Auto
	Control panorámico de la cámara	No
	Iluminación mínima	0,03 lx
Design	Código de protección (IP)	IP66
	Código IK	IK10
	Color producto	White
	Material de la carcasa	Metal
	Resistente a la intemperie	Yes
	Tipo de montaje	Ceiling/Wall/Pole
Image sensor	Tipo de sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens system	Distancia focal	2.7 - 13.5 mm
Management features	Controlado remotamente	Yes
	Firmware actualizable	Yes
	Gestión basada en web	Yes

Management features	Navegador	Yes
Network	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	No
Night vision	Distancia visión nocturna	40 m
	Longitud de onda infrarroja	850 nm
	Tipo de LED	Infrared light
	Visión nocturna	Yes
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	0-95 %
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40-60 °C
Other features	Dimensiones (AnxPxAl)	140x140x109 mm
Performance	Amplio rango dinámico (WDR)	Yes
	Entrada/salida de alarma	Yes
	Instalación soportada	Indoor & outdoor
	Modo día/noche	Yes
	NDAA Compliance	Yes
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo	IP security camera
Ports & interfaces	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
Power	Alimentación PoE	Yes
	Consumo de energía (máx.)	7,5 W
	Tipo de alimentación	PoE
Security	Canales de entrada de alarma	1
	Canales de salida de alarma	1
Storage	Lector de tarjetas integrado	Yes
	Tamaño máximo de la tarjeta de memoria	256 GB
Technical details	Período de garantía	5 año(s)
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s
Video	Analítica de vídeo inteligente	Yes
	Compensación de contraluz (BLC)	Yes
	Megapixels totales	5 MP
	Resolución máxima	2592x1944 Píxeles