

MPN: 0070-24155-PVMIP

Monitor PVM de 55" 24/7 Full-HD - PSU. Cámara IP de 2MP integrada. Diseño de chasis metálico. NDAA - AC100V~240V

Propósito y Aplicaciones del Monitor de Visualización Pública

Supermercados: Imagina que estás comprando en tu supermercado local y de repente te ves en un pequeño monitor. ¡Eso es un PVM! Estos monitores se encuentran comúnmente en supermercados para supervisar áreas de autoservicio y, a veces, incluso sobre los pasillos de las tiendas.

Seguridad y Disuasión: Las empresas utilizan los PVM principalmente para disuadir comportamientos inapropiados y robos. Logran esto grabando imágenes en vivo mientras las muestran simultáneamente a los clientes. La presencia de PVM ha llevado a una reducción del 50% en el robo de clientes y un aumento del 30% en las ganancias de los supermercados.

Publicidad e Información: Los PVM también sirven como plataforma para mostrar anuncios, información al cliente y contenido de marketing, maximizando su utilidad.

- Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado para trabajos continuos extensivos 7x24
- Resolución física de 1920x1080
- Tiempo de respuesta rápido de 5ms, sin imágenes fantasma
- Adapta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Cámara IP HD 1080p integrada
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- WDR verdadero de 120dB para proporcionar imágenes equilibradas, asegurando que se vean imágenes altamente detalladas



Especificaciones

Design	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	55 "
	Relación contraste (típica)	3500:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT

Display	Tipo HD	Full HD
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
	Cámara integrada	Yes
	Megapixel (aprox.)	2 MP
	Número de altavoces	2
Other features	Almacenamiento	SD card (not included)
	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Full HD	Yes
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
	Puertos RJ-45	1
	Puertos USB	1
	Soporte de pared compatible	Vesa 200 x 200
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
	Tipo de pantalla	TFT
	Packaging content	Guía de inicio rápido
Tornillos incluidos		Yes
Ports & interfaces	HDMI	Yes
	Puertos HDMI	2
	Puertos USB 2.0 tipo A	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	100 W
Technical details	Contenido de la caja	Quickguide, PSU, Screws, cableholder
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

