

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000 Hz DDR5 (OC), 2x PCIe 5.0 + 2x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870E AERO X DK WOOD

Nombre del producto : X870E AERO X3D DARK WOOD
Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000 Hz DDR5 (OC), 2x PCIe 5.0 + 2x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

X870E AERO X3D DARK WOOD Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000 Hz DDR5 (OC), 2x PCIe 5.0 + 2x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000 Hz DDR5 (OC), 2x PCIe 5.0 + 2x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Puerto de salida S/PDIF	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Audio digital, salida optica	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Conector para antena WiFi-AP	2
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	4	Controlador LAN	Realtek RTL8126
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✓
Canales de memoria	Doble canal	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Compatibilidad de ECC	No-ECC		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	9000,8800,8600,8400,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Wi-Fi estándares	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9000 MHz	Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7927
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.4
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD X870E
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 5.0, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Negro
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Factor de forma *	ATX
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
HDCP versión	2.3		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Alimentación	ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	4
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2580
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector TPM	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector eléctrico de 12 V	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Número de conectores para bombas de agua	3	BIOS	
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de cabezales del detector de ruido	1	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Jumper Clear CMOS	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Botón de limpieza CMOS	✓
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Datos logísticos	
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Batería	
Número de puertos HDMI *	1	Peso de la batería	3 g
Versión HDMI	2.1	Peso de litio por batería	0,07 g
Versión de DisplayPort	1.4	Número de celdas de batería	1
Salidas para auriculares	1	Capacidad de batería	220 mAh
Micrófono, jack de entrada	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	341 mm
		Profundidad del paquete	306 mm
		Altura del paquete	89 mm
		Peso del paquete	3,67 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)

Otras características	
Peso	3,17 kg
Detalles técnicos	
Periodo de garantía	3 año(s)



4719331880637

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.