

## Epson WorkForce DS-900WN Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
WorkForce

**Código del producto:**  
B11B276401

**Nombre del producto :**  
DS-900WN

Epson WorkForce DS-900WN. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 6096 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de entrada de color: 30 bit. Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas, Color del producto: Blanco, Pantalla: LCD. Ciclo de trabajo diario (max): 11000 páginas, Formatos de archivo para escaneo: BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF, Escanear a: Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, USB. Capacidad de entrada estándar: 100 hojas, Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Sobres, Tarjeta de plástico, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A4, A5, A6



| Exploración                                 |                              | Dirección de papel                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tamaño máximo de escaneado *                | 215,9 x 6096 mm              | ISO tamaño de serie A (A0...A9)                        | A3, A4, A5, A6                                                   |
| Resolución óptica de escáner *              | 600 x 600 DPI                | ISO tamaño de serie B (B0...B9)                        | B4, B5, B6                                                       |
| Escaner a color                             | ✓                            | Carta                                                  | ✓                                                                |
| Escaneado dúplex *                          | ✓                            | Legal                                                  | ✓                                                                |
| Profundidad de entrada de color             | 30 bit                       | Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 413 g/m <sup>2</sup>                                        |
| Profundidad de salida de color              | 24 bit                       | Puertos e Interfaces                                   |                                                                  |
| Profundidad de entrada de escala de grises  | 10 bit                       | Puerto USB *                                           | ✓                                                                |
| Profundidad de salida en escala de grises   | 8 bit                        | Versión USB                                            | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                            |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)          | 70 ppm                       | Conexión                                               |                                                                  |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4)        | 70 ppm                       | Wifi                                                   | ✓                                                                |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)   | 140 ipm                      | Wi-Fi estándares                                       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 140 ipm                      | Ethernet                                               | ✓                                                                |
| Diseño                                      |                              | Control de energía                                     |                                                                  |
| Tipo de escaneado *                         | Escáner alimentado con hojas | Tipo de fuente de alimentación *                       | Corriente alterna                                                |
| Color del producto *                        | Blanco                       | Consumo energético                                     | 19 W                                                             |
| Pantalla                                    | LCD                          | Consumo de energía (inactivo)                          | 1,2 W                                                            |
| Diagonal de la pantalla                     | 10,7 cm (4.2")               | Consumo de energía (ahorro)                            | 5,6 W                                                            |
| Pantalla táctil                             | ✓                            | Frecuencia de entrada AC                               | 50 - 60 Hz                                                       |
| Tipo de control                             | Tocar                        | Voltaje de entrada                                     | 100 - 240 V                                                      |
| Pantalla incorporada *                      | ✓                            | Peso y dimensiones                                     |                                                                  |
| Desempeño                                   |                              | Ancho                                                  | 296 mm                                                           |
| Formatos de archivo para escaneo            | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF    | Profundidad                                            | 212 mm                                                           |
|                                             |                              | Altura                                                 | 217 mm                                                           |

| Desempeño                                            |                                                   | Peso y dimensiones                                |                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ciclo de trabajo diario (max) *                      | 11000 páginas                                     | Peso                                              | 3,7 kg                                             |
| OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) integrado  | ✓                                                 | Empaquetado                                       |                                                    |
| Escanear a                                           | Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, USB | Cantidad por paquete                              | 1 pieza(s)                                         |
| Controladores de escaneado                           | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA                       | Contenido del embalaje                            |                                                    |
| Lector de código de barras                           | ✓                                                 | Software incluido                                 | Document Capture Pro, Epson Scan 2                 |
| Sensor ultrasónico                                   | ✓                                                 | Contenido del paquete                             | Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit |
| Características de software inteligente para escáner | Función Omitir página en blanco                   | Requisitos del sistema                            |                                                    |
| Capacidad de la entrada                              |                                                   | Sistema operativo Windows soportado               | ✓                                                  |
| Capacidad de entrada estándar                        | 100 hojas                                         | Sistema operativo MAC soportado                   | ✓                                                  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos   | 100 hojas                                         | Sistema operativo Linux soportado                 | ✓                                                  |
| Dirección de papel                                   |                                                   | Condiciones ambientales                           |                                                    |
| Tipos de media soportados de escaneo                 | Tarjeta de visita, Sobres, Tarjeta de plástico    | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 35 °C                                          |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *                | A4                                                | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -25 - 60 °C                                        |
|                                                      |                                                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80%                                           |
|                                                      |                                                   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 25 - 60%                                           |
|                                                      |                                                   | Otras características                             |                                                    |
|                                                      |                                                   | Periodo de garantía                               | 1 año(s)                                           |



8715946734163

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.