

MPN: LVN-MED-SC-1000BASE-X-2

Convertidor de Medios de 1 Puerto

10/100/1000X SC a 1 Puerto

10/100/1000T 802.3x

El transceptor facilita la conversión de fibra 1000BASE-SX/LX/LH/EX/ZX a medios de cobre 10/100/1000Base-T y viceversa, ofreciendo soluciones rentables para la conversión de medios entre Ethernet de fibra y cobre. Ofrece conectores SC, FC o ST para cables de fibra óptica y un conector RJ45 para conexiones de cable UTP de par trenzado. El dispositivo soporta extensiones de hasta 20 km sobre fibra.

- 1x puerto RJ45 y 1x puerto de fibra SC
- Soporte de distancia hasta 20KM
- Conforme al código de seguridad de FCC, CE y RoHS
- Soporte de control de flujo
- Auto negociación
- Auto MDI/MDI-X
- Soporta 10/100/1000M full/half dúplex, actualizaciones fáciles



Especificaciones

Design	Certificación	CE, FCC, Rohs
	Código de protección (IP)	IP20
	Indicadores LED	Power, TX / RX, FDX, 10/100/1000 Mbits/sec Link/Activity
	Material de la carcasa	Metal
Management features	Plug and play	Yes
Network	Auto MDI/MDI-X	Yes
	Estándares de red	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
	Negociación automática	Yes
	Sistema dúplex	Full
	Soporte de control de flujo	Yes
	Tecnología de cableado Ethernet de cobre	1000BASE-LX, 1000BASE-SX
	Tipos de cables compatibles	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	5 - 95 %
	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	5 - 95 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 70 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0 - 50 °C
Other features	Conector(es)	RJ45, SC
	Distancia de transmisión (máx.)	20 km

Other features	Requisitos de alimentación	5V 1A
Packaging content	Guía de instalación rápida	Yes
	Guía de usuario	Yes
Performance	Díámetros de cable de fibra admitidos (núcleo/revestimiento)	9/125, 50/125, 62.5/125 μm
	Estructura modo fibra	Single-mode, Multi-mode
Ports & interfaces	Conector de fibra óptica	SC
	Tecnología de conectividad	Wired
Power	Corriente de entrada	1 A
	Voltaje de entrada	5 V
Technical details	Certificados de sostenibilidad	RoHS, Low Voltage Directive (LVD)
	Conformidad sostenibilidad	Yes
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	2 Año/s

Otras imágenes

