

TP-LINK VIGI InSight S445ZI V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Turret - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)



4 MP - 2688 x 1520 - M14-Anschluss - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	INSIGHT S445ZI
EAN/UPC	8885020623550

Beschreibung

TP-Link VIGI InSight S445ZI V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Turret - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M14-Anschluss - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI InSight S445ZI V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Turret - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.23 cm x 11.23 cm x 92.5 cm
Gewicht	710 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	5 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm

Objektivbefestigung	M14-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 77
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	<p> Filtern von Personen und Fahrzeugen, True Wide Dynamic Range (TWDR), Eindringungserkennung, line-crossing detection, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Erkennung besitzerloser Objekte, Scene Change Detection, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Verweilungserkennung, Erkennung von abnormalen Geräuschen, Metallgehäuse, Reset-Taste, slow shutter, IR-cut filter, Tag/Nacht-Schalter, 360° drehbar, konstante Bitrate, variable Bitrate, Bildspiegelung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, keine Überbelichtung, Highlight Compensation (HLC), Backlight Compensation (BLC), 3D digitale Lärminderung, Smart IR, 120 dB dynamic range, 52 dB signal-to-noise ratio, Image Parameters Switch, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Region of Interest (ROI), 8 kHz/8 bit Audiokompression, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Cloud Recording, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Smart Detection, Filterung der Umgebungsgeräusche, Event Notification </p>
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.