



BenQ MW632ST Proyector de alcance estándar 3200 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) 3D Blanco

Marca : BenQ

Código del producto: 9HJE277.13E

Nombre del producto : MW632ST

BenQ MW632ST. Brillo de proyector: 3200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 4500 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 6000 h. Intervalo de longitud focal: 10.2 - 12.24 mm, Rango de apertura: 2,6 - 2,78, Alcance de zoom: 1.2:1. Señal analógica: SECAM, NTSC, PAL, Formatos 3D admitidos: Secuencia de fotogramas, Arriba y abajo, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA). Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 1.4a, Conector USB: USB tipo A, Mini-USB B



Proyector		Puertos e Interfaces	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Puerto DVI *	✗
Relación de contraste (dinámico)	13000:1	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✓
Brillo de proyector *	3200 lúmenes ANSI	Conexión	
Tecnología de proyección *	DLP	Ethernet *	✗
Resolución original del proyector *	WXGA (1280x800)	Wifi *	✗
Relación de aspecto nativa *	16:10	Bluetooth	✗
Número de colores	1,073 billones de colores	Medios de almacenaje	
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Tarjeta de lectura integrada *	✓
Intervalo de escaneado vertical	24 - 120 Hz	Características	
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°	Nivel de ruido (modo económico)	28 dB
Sincronización horizontal (min)	15 kHz	HDCP	✗
Sincronización horizontal (max)	102 kHz	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Sincronización vertical (min)	0,024 kHz	Idiomas OSD	Árabe, Holandés, Noruego, Búlgaro, Inglés, Indonesio, Italiano, Polaco, Sueco, Japonés, Portugués, Tailandés, Finés, Rumano, Turco, Croata, Francés, Coreano, Ruso, Checo, Griego, Danés, Húngaro
Sincronización vertical (max)	0,12 kHz	Número de lenguajes OSD	28
Fuente luminosa		Nivel de ruido *	33 dB
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Multimedia	
Duración de la fuente luminosa *	4500 h	Altavoces incorporados *	✓
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	6000 h	Potencia estimada RMS	10 W
Potencia de la lámpara	196 W	Número de altavoces incorporados	1
Sistema de lentes		Diseño	
Intervalo de longitud focal	10.2 - 12.24 mm	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Rango de apertura	2,6 - 2,78	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Alcance de zoom	1.2:1	Color del producto *	Blanco
Relación de alcance	0.72 - 0.87:1	Ubicación	Escritorio
rango de cambio vertical de la lente	-30 - 30%	Ranura para cable de seguridad	✓
Compensar	105%	Exhibición	
Vídeo		Pantalla incorporada *	✓
Señal analógica *	SECAM, NTSC, PAL		
Full HD *	✗		
3D *	✓		
Formatos 3D admitidos	Secuencia de fotogramas, Arriba y abajo		

Vídeo		Exhibición	
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)	Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores
Formato de vídeo soportado	576i, 480i, 576p, 1080i, 480p, 1080p, 720p	Control de energía	
Procesamiento de vídeo	30 bit	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Consumo energético *	305 W
Versión HDMI	1.4a	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Entrada de S-Video	1	Consumo de energía (ahorro)	220 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Entrada de audio (L,R) *	1	Condiciones ambientales	
Micrófono, jack de entrada	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Peso y dimensiones	
Entrada de audio para PC	✓	Ancho	287,3 mm
Salida de audio para PC	✓	Profundidad	232,6 mm
PC (D-Sub)	✓	Altura	114,4 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Peso *	2,6 kg
Número de puertos HDMI *	2	Contenido del embalaje	
Conector USB	USB tipo A, Mini-USB B	Mando a distancia incluido *	✓
		Tipo de control remoto	IR
		Pilas incluidas	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
		Guía de configuración rápida	✓
		Manual de usuario	✓
		Tarjeta de garantía	✓
Detalles técnicos		Tiempo de funcionamiento	4000 h
Otras características		Puerto - RS-232	1
		Fecha de finalización de actualizaciones de seguridad	31/12/2026



4718755059285



0840046032296



840046032296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.