

CyberPower CP1350EPFCLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,35 kVA 810 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: CP1350EPFCLCD

Nombre del producto : CP1350EPFCLCD

- Topología SAI interactiva de línea
- Compatible con PFC activo
- Regulación de tensión automática (AVR)
- Indicador de estado LED
- Software de gestión PowerPanel
- Puertos de carga USB
- Factor en forma de torre
- Tecnología de ahorro de energía
- Salida con forma de onda senoidal pura
- Panel LCD de color
- Protección contra sobretensiones y picos
- Transmisión de datos Ethernet de alta velocidad

Sistemas SAI de Respaldo

CyberPower CP1350EPFCLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,35 kVA, Potencia de salida: 810 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 8,5 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Pasivo. Certificados de conformidad: RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Numero de baterías soportadas	2
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,35 kVA	Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min
Potencia de salida *	810 W	Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (max) *	265 V	Factor de forma *	Torre
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tipo de visualizador	LCD
Máxima corriente	10 A	Indicadores LED	✓
Eficiencia	98,5%	Condiciones ambientales	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Nivel de ruido	35 dB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red, Teléfono	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Alarma(s) audibles	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Aprobaciones reguladoras	
Auto-rearranque	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de salida AC	Tipo F	Ancho	100 mm
Conector	C14 acoplador	Profundidad	370 mm
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Altura	265 mm
Número de salidas tipo F	6	Peso	10,9 kg
Puerto USB	✓	Empaquetado	

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Cantidad de puertos USB 2.0	3	Ancho del paquete	195 mm
Interfaz en serie	✓	Profundidad del paquete	466 mm
Puerto serial	1	Altura del paquete	370 mm
Puertos de módem (RJ-11)	1	Peso del paquete	11,6 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Datos logísticos	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Batería		País de origen	China
Capacidad de la batería	8,5 Ah	Otras características	
Voltaje de la pila	12 V	Voltaje nominal de salida	230 V



4712364141201



4711027798578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.