

MPN: MC-POEADAPTER-60W-USB-C

# Adaptador PoE de 60W IEEE802.3AF, USB C

El MC-POEADAPTER-60W-USB-C es un adaptador de alimentación de red diseñado según el estándar IEEE802.3at. La salida es una interfaz estándar Tipo-C, que puede proporcionar suministro de energía de 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A y transmisión de datos de Internet a 100Mbps.

El MC-POEADAPTER-60W-USB-C está diseñado con un volumen reducido en una carcasa de plástico blanco, lo que lo hace conveniente para llevar en el escritorio o para fijarlo y abrirlo para su uso. La entrada y salida del dispositivo no superan el voltaje seguro de 57V, por lo que no se requiere protección contra descargas eléctricas. El producto ha pasado la certificación CE de la UE. El dispositivo debe utilizarse en un entorno de red cableada que soporte IEEE802.3bt, es plug and play sin necesidad de configuración, y la salida es compatible con el protocolo de carga rápida PD3.0, lo que puede proporcionar un suministro de energía continuo y una conexión de red estable a dispositivos móviles de baja potencia como teléfonos móviles, consolas de juegos y tabletas.



## Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Color producto</b>	White
	<b>Fácil de instalar</b>	Yes
	<b>Indicadores LED</b>	Yes
	<b>Máxima distancia de funcionamiento</b>	100 m
<b>Network</b>	<b>Alimentación PoE</b>	Yes
<b>Operational conditions</b>	<b>Humedad relativa de almacenamiento (H-H)</b>	10 - 90 %
	<b>Humedad relativa de funcionamiento (H-H)</b>	20-80 %
	<b>Temperatura de almacenamiento (T-T)</b>	-20 - 70 °C
	<b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b>	-20 - 40 °C
<b>Ports &amp; interfaces</b>	<b>Puertos de entrada RJ-45</b>	1
<b>Power</b>	<b>Corriente de salida</b>	2 A
	<b>Potencia de salida</b>	60 W
	<b>Voltaje de entrada</b>	44-57 V
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s

## Otras imágenes

