

MPN: B-UTP6075Y

Cable de Red CAT6 U/UTP 7.5m, Amarillo

Los cables CAT6 permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Se fabrican con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 30 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro

Especificaciones

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|
| Features | Blindaje de cable | U/UTP (UTP) | |
| | Cable estándar | Cat6 | |
| | Color producto | Yellow | |
| | Conector 1 | RJ45 | |
| | Conector 1 género | Male | |
| | Conector 2 | RJ45 | |
| | Conector 2 género | Male | |
| | Conformidad RoHS | Yes | |
| | Frecuencia | 250 MHz | |
| | Longitud del cable | 7,5 m | |
| | Material conductor | Copper-Clad Aluminium (CCA) | |
| | Material cubierta | Polyvinyl chloride (PVC) | |
| | Tamaño de cable AWG | 26/7 | |
| | Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
| | Tipo de cable | Cat6 | |
| | Tipo de conductor | Stranded | |
| | Velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s | |
| | Other features | Características técnicas | Kink Protection, strain relief and Latch Protection |
| | | Serie producto | Round Cable |
| | Packaging data | Cantidad por pack | 1 pieza(s) |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect | |
| | Warranty | 25 Año/s | |

Weight & dimensions

Díámetro exterior

6 mm

Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black | Blue | Green | Grey |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,25 | B-UTP60025S | B-UTP60025B | B-UTP60025G | B-UTP60025 |
| 0,5 | B-UTP6005S | B-UTP6005B | B-UTP6005G | B-UTP6005-P |
| 1,0 | B-UTP601S | B-UTP601B | B-UTP601G | B-UTP601-P |
| 1,5 | B-UTP6015S | B-UTP6015B | B-UTP6015G | B-UTP6015-P |
| 2,0 | B-UTP602S | B-UTP602B | B-UTP602G | B-UTP602 |
| 3,0 | B-UTP603S | B-UTP603B | B-UTP603G | B-UTP603 |
| 5,0 | B-UTP605S | B-UTP605B | B-UTP605G | B-UTP605 |
| 7,5 | B-UTP6075S | B-UTP6075B | B-UTP6075G | B-UTP6075-P |
| 10,0 | B-UTP610S | B-UTP610B | B-UTP610G | B-UTP610-P |
| 15,0 | B-UTP615S | B-UTP615B | B-UTP615G | B-UTP615 |
| 20,0 | B-UTP620S | B-UTP620B | B-UTP620G | B-UTP620 |
| 25,0 | | | | B-UTP625 |
| 30,0 | | | | B-UTP630 |

| Longitud del cable | Lavender | Orange | Pink | Purple |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,25 | | B-UTP60025O | | B-UTP60025P |
| 0,5 | | B-UTP6005O | | B-UTP6005P |
| 1,0 | | B-UTP601O | B-UTP601PI | B-UTP601P |
| 1,5 | | B-UTP6015O | B-UTP6015PI | B-UTP6015P |
| 2,0 | | B-UTP602O | B-UTP602PI | B-UTP602P |
| 3,0 | B-UTP603-P | B-UTP603O | | B-UTP603P |
| 5,0 | | B-UTP605O | | B-UTP605P |
| 7,5 | | B-UTP6075O | | B-UTP6075P |
| 10,0 | | B-UTP610O | | B-UTP610P |
| 15,0 | | B-UTP615O | | B-UTP615P |
| 20,0 | | B-UTP620O | | B-UTP620P |
| 25,0 | | | | |
| 30,0 | | | | |

| Longitud del cable | Red | White | Yellow |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,25 | B-UTP60025R | B-UTP60025W | B-UTP60025Y |
| 0,5 | B-UTP6005R | B-UTP6005W | B-UTP6005Y |

| Longitud del cable | Red | White | Yellow |
|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 1,0 | B-UTP601R-SOFTCAT | B-UTP601W | B-UTP601Y |
| 1,5 | B-UTP6015R | B-UTP6015W | B-UTP6015Y |
| 2,0 | B-UTP602R | B-UTP602W | B-UTP602Y |
| 3,0 | B-UTP603R | B-UTP603W | B-UTP603Y |
| 5,0 | B-UTP605R-SOFTCAT | B-UTP605W | B-UTP605Y |
| 7,5 | B-UTP6075R | B-UTP6075W | B-UTP6075Y |
| 10,0 | B-UTP610R | B-UTP610W | B-UTP610Y |
| 15,0 | B-UTP615R | B-UTP615W | B-UTP615Y |
| 20,0 | B-UTP620R | B-UTP620W | B-UTP620Y |
| 25,0 | | | |
| 30,0 | | | |