

MPN: 0070-24250-WATERPROOF

Monitor de vigilancia de 55" 24/7 4K UHD - Resistente al agua y al vandalismo. 3x HDMI 2.0, 1x DP, 2x Altavoces

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución 4K UHD
 - Pantalla LED de grado industrial
 - Monitor IP67 en la parte frontal - lado de conexión en la parte trasera IP22
 - Frontal del monitor IK10
 - Diseñado para CCTV
 - Alta luminosidad, alto contraste, alta definición
 - Se adapta a la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
 - Respuesta rápida de imagen
 - Ángulo de visión amplio de 178°
 - Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
 - Estado de funcionamiento 24/7, operando continuamente durante 5 años
 - Diseño de chasis metálico, antiestático, antimagnético, antiinterferencias, sin radiación
 - Tamaño VESA: 400x200
- Pantalla 24/7
 - Monitor de seguridad
 - Exterior
 - Cable HDMI incluido
 - Garantía de 5 años
 - Resistente al agua IP67 en el frente y IP22 en conectores
 - Antivandálico en el frente IK10
 - Instalación bajo techo o empotrado



Especificaciones

Design	Código IK	IK10
	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Protección	Vandal proof, Waterproof
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	500 cd / m ²
	Diagonal pantalla	55 "
	Relación contraste (típica)	4000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Pixeles

Display	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	400 x 200 mm
	VESA	Yes
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
Operational conditions	Máximo rango de temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Brillo	500 cd / m ²
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Consumo de energía (máx.)	110 Watt
	Dimensiones (AnxPxAl)	1245 x 86 x 727 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	1360 x 232 x 835 mm
	Filtro de peine	3D
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Peso	38500 g
	Protección de cristal	Yes
	Puertos USB	1
	Soporte	VESA mount 400 x 200 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 400 x 200
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
	Packaging content	Guía de inicio rápido
Peana incluida		No
Tornillos incluidos		Yes
Packaging data	Cables incluidos	AC
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	Puertos HDMI	3
	Puertos USB 2.0 tipo A	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	110 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

