

MPN: 0070-24165

Monitor de vigilancia 4K UHD de 65" 24/7. Pantalla LED de grado industrial. Diseño de chasis metálico

Ernitec Pantalla de 65": Tu Solución Definitiva en 4K HD

Presentamos la Pantalla Ernitec de 65", diseñada para la excelencia en aplicaciones de CCTV.

Este monitor cuenta con una pantalla LED de grado industrial totalmente importada, ofreciendo alta luminosidad, alto contraste y una impresionante alta definición para una claridad inigualable.



Características Clave:

Tecnología de Imagen Avanzada: Equipado con la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido, asegurando visuales nítidos y claros.

Tiempo de Respuesta Rápido: Experimenta una rápida respuesta de imagen con un ángulo de visión amplio de 178°, garantizando que las imágenes permanezcan sin distorsión desde cualquier perspectiva.

Rendimiento Confiable: Diseñado para operar 24/7, este monitor está construido para durar, con una vida útil de hasta 5 años de uso continuo.

Diseño Duradero: El robusto chasis metálico es antiestático, antimagnético y resistente a interferencias, asegurando una operación segura sin radiación.

Interfaz Amigable: Disfruta de un menú humanizado y un controlador conveniente para una fácil navegación y ajustes.

Montaje Flexible: Compatible con VESA 400x400, haciendo la instalación simple y adaptable a diversas configuraciones.

Eleva tus capacidades de vigilancia con la Pantalla Ernitec de 65", donde la tecnología de vanguardia se encuentra con la fiabilidad.

Perfecta para salas de control y monitoreo de seguridad, esta pantalla es tu solución ideal para un rendimiento visual de alta calidad.

- Solución 4K HD
- Monitor de seguridad 24/7
- Alta luminosidad, Alto contraste, Alta definición
- Adapta la más reciente tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Diseño de chasis metálico, Anti-estático, Anti-campo magnético, Anti-interferencia, sin radiación
- Menú humanizado
- Controlador conveniente
- Cable HDMI incluido

Especificaciones

Battery	Battery Weight (g)	3 g
	Lithium Weight (g)	0,7 g
Design	Color de cubierta frontal	Black
	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
	Posicionamiento en el mercado	Business
	Tipo de espesor de bisel	Narrow
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	65 "
	Matriz de píxeles	0.372(H)×0.372(V) mm
	Número de colores de pantalla	1.073 billion colours
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 × 2160 Píxeles
	Retroiluminación LED	Yes
	Tecnología de visualización	LCD, LED
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	400 x 400 mm
	Montaje a pared	Yes
	VESA	Yes
	Visualización en pantalla (OSD)	Yes
Legal Information	ADR Information	UN3091 - Lithium METAL (inside equipment)
	Country of Origin	China
	Tariff No.	8528529100
	UNSPSC Code	43211902
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30 - +85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2x3W (Stereo)
	Ancho del bisel	1,8 cm
	Área de visualización activa (AnxAl)	1428.48mm(W)×803.52mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A

Other features	Control remoto incluido	Yes
	Dimensiones (AnxPxAl)	1465 x 82 x 852 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	1600 x 232 x 965 mm
	Filtro de ruido	Yes
	Instalación soportada	Horizontal/Vertical
	Manufacturer warranty	5 years
	Número de colores	1.073 billion colours
	Panel de control	Auto adjust, Brightness, Contrast, Hori. / Vert. Position, Clock, phase, Color, Language.
	Peso	48200 g
	Power consumption	150 W
	Relación contraste	1400:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	VESA mount 400 x 400 mm
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
Package dimensions	Depth (package,cm)	23,2 cm
	Gross Weight (Package, kg)	53,2 kg
	Height (package,cm)	96,5 cm
	Width (package,cm)	160 cm
Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	HDMI	Yes
	Puertos HDMI	3
	Salida DisplayPort	Yes
	Versión HDMI	2.0
Power	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Socket connector type	C13
	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	48,2 kg
	Product Depth	8,2 cm
	Product Height	85,2 cm
	Product Width	146,5 cm
Technical details	Período de garantía	5 año(s)
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
8	0070-24108-M
10,1	0070-24110-M-L
19	0070-24119-M
22	0070-24222-AC-M
32	0070-24232-M
43	0070-24143
49	0070-24149
55	0070-24155
65	0070-24165
75	0070-24175
86	0070-24186
98	0070-24198

Otras imágenes

