

MPN: 0070-24124-F-W

Monitor de vigilancia de 24" Full-HD 24/7. - Sin marco - Blanco

Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado para trabajos continuos 7x24. Resolución física de 1920x1080. Tiempo de respuesta rápido de 5ms, sin imágenes fantasma. Adopta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D. Respuesta rápida de imagen; ángulo de visión amplio de 170°; asegura que la visualización de la imagen no se deforme. Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido. Altavoz incorporado. Tamaño VESA: 100x100

- 24/7
- Monitor de seguridad
- Pantalla
- Monitor de vigilancia para uso 24/7
- Cable HDMI incluido



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	White
	Color producto	White
	Diseño sin marco	Yes
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
	Soporte desmontable	Yes
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	170 °
	Ángulo de visión, vertical	170 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	300 cd / m ²
	Diagonal pantalla	24 "
	Matriz de píxeles	0.630(H)×0.630(V) mm
	Número de colores de pantalla	16.7 million colours
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Pixeles
	Tamaño visible, horizontal	52,1 cm
	Tamaño visible, vertical	29,3 cm
	Tecnología de visualización	LCD, LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de retroiluminación	LED
Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm

Ergonomics	VESA	Yes
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2 x 3W (Stereo)
	Área de visualización activa (AnxAI)	521.28mm(W)×293.22mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAI)	515 x 49 x 312 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAI)	680 x 180 x 422 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Mejora de imagen	DNie digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	2900 g
	Power consumption	30 W
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
Packaging content	Adaptador de corriente incluido	Yes
	Cables incluidos	HDMI
	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes
	Tornillos incluidos	Yes
Performance	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	Entrada AC (alimentación)	No
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	11 W
	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
	Socket connector type	C13
	Tipo de alimentación	Industrial
	Voltaje de entrada AC	100-240 V

Vendor information

Brand Name	Ernitec
Homepage	http://www.ernitec.com
Warranty	5 Año/s

Otros productos de esta serie

Diagonal pantalla	
22	0070-24122-F
24	0070-24124-F-B
27	0070-24127-F-B

Otras imágenes

