



Dahua Technology PoE SG4010P-2F Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: PoE

Código del producto: DH-SG4010P-2F



Nombre del producto :
SG4010P-2F

Dahua Technology PoE SG4010P-2F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2	Funciones de multidifusión	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Multidifusión, soporte	✓
Administración basada en web	✓	Protocolos	
Administrado a través de la nube	✗	Protocolos de gestión	SNMP V1/V2C/V3
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Montaje en rack *	✗
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Negro
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Material de la carcasa	Acero
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Botón de restaurar	✓
Número de puertos de enlace ascendente de fibra óptica	2	Indicadores LED	✓
Puerto de consola	RJ-45	Montaje de pared	✓
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Sin ventilador	✓
		Tiempo medio entre fallos	1407459,54 h
		Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de energía *	CC
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Fuente de alimentación incluida *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada DC	48 - 57 V
Soporte de control de flujo	✓	Corriente de entrada	2.22 A
Adición de vínculos	✓	Consumo de energía (max)	110 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	110 W

Conexión		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Peso y dimensiones	
Número de VLANs	4000	Ancho	240 mm
Transmisión de datos		Profundidad	104 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Altura	28 mm
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Peso	640 g
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Empaquetado	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho del paquete	316 mm
Tramas Jumbo	9000	Profundidad del paquete	240 mm
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Altura del paquete	82 mm
Seguridad		Peso del paquete	1,5 kg
Características de DHCP	DHCP client	Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	CE



6923172598592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.