

MPN: 0070-24127-PVMIP

Monitor PVM de 27" Full-HD 24/7. Cámara IP 2MP integrada NDAA - PSU/POE

Propósito y Aplicaciones del Monitor de Visualización Pública

Supermercados: Imagina que estás comprando en tu supermercado local y de repente te ves en un pequeño monitor. ¡Eso es un PVM! Estos monitores se encuentran comúnmente en supermercados para monitorear áreas de autoservicio y, a veces, incluso sobre los pasillos de las tiendas.

Seguridad y Disuasión: Las empresas utilizan los PVM principalmente para disuadir comportamientos inapropiados y robos. Logran esto grabando imágenes en vivo mientras las muestran simultáneamente a los clientes. La presencia de PVM ha llevado a una reducción del 50% en el robo de clientes y un aumento del 30% en las ganancias de los supermercados.

Publicidad e Información: Los PVM también sirven como plataforma para mostrar anuncios, información al cliente y contenido de marketing, maximizando su utilidad.

- Panel LCD DID de nivel industrial, adecuado para trabajos continuos extensivos 7x24
- Resolución física de 1920x1080
- Tiempo de respuesta rápido de 5ms, sin imágenes fantasma
- Adapta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Cámara IP HD 1080p integrada
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- WDR verdadero de 120dB para proporcionar imágenes equilibradas, asegurando que se vean imágenes altamente detalladas
- Tamaño VESA: 100x100



Especificaciones

Design	Color de cubierta frontal	White
	Color producto	Black
	Posicionamiento en el mercado	Industrial
Display	3D	Yes
	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de la pantalla	350 cd / m ²
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m ²
	Diagonal pantalla	27 "
	Matriz de píxeles	0.294(H)×0.294(V) mm
	Relación contraste (típica)	1000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9

Display	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms
	Tipo de panel	TFT
	Tipo de retroiluminación	LED
	Tipo HD	Full HD
Ergonomics	Idiomas de visualización en pantalla (OSD)	English
	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm
	VESA	Yes
Multimedia	Altavoz(ces) integrado(s)	Yes
	Cámara integrada	Yes
	Megapixel (aprox.)	2 MP
	Número de altavoces	2
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-30-85 °C
Other features	Accesorios incluidos	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Altavoces	2 x 3W Stereo
	Área de visualización activa (AnxAl)	620.93mm(W)× 341.3mm(H) mm
	Certificación	EMC Class A
	Dimensiones (AnxPxAl)	617 x 59 x 389 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	783 x 197 x 515 mm
	Filtro de peine	3D
	Filtro de ruido	Yes
	Idioma de visualización	English
	Mejora de imagen	DNle digital image processing
	Número de colores	16.78 million colours
	Peso	6550 g
	Power consumption	40 W
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
	Puertos USB	1
	Relación contraste	1000:1
	Sistema de formato de señal analógica	PAL, NTSC, SECAM
	Soporte	Stand mount, VESA mount 100 x 100 mm
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h
	Tipo de pantalla	TFT
Packaging content	Guía de inicio rápido	Yes
	Peana incluida	Yes

Packaging content	Tornillos incluidos	Yes
Packaging data	Soportes de montaje incluidos	Yes
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	0
	HDMI	Yes
	Puertos DVI-I	0
	Puertos HDMI	2
	Puertos USB 2.0 tipo A	1
	Puertos VGA (D-Sub)	1
	Versión HDMI	2.0
Power	Consumo de energía (promedio)	40 W
	Tipo de alimentación	PSU
	Voltaje de entrada AC	230 V
Technical details	Contenido de la caja	Quickguide, PSU, Screws, cableholder
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

