Przedłużacz DC 5,5 x 2,1 mm męski do żeńskiego z nakrętką gwintowaną M12 x 1,75 mm wodoodporny 18 AWG 2 m czarny

Opis

Ten przedłużacz DC firmy Delock zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie zasilania dla szerokiej gamy urządzeń niskonapięciowych. Wodoodporna nakrętka gwintowana zapewnia bezpieczne połączenie i chroni przed wilgocią, kurzem i warunkami atmosferycznymi – idealny do użytku na zewnątrz.



DC 5.5 x 2.1 mm / 2 m

Numer artykułu 67384

EAN: 4043619673841

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
- Gwint: M12 x 1,75 mm
- Napięcie: maks. 12 - 24 V
- Klasa ochrony: IPX6
- Rodzaj kabla: 18 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,0 mm
- Materiał osłony kabla: PVC
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- Kabel DC

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Schutzart:	IPX6

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker
Anschluss 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technische Eigenschaften

Spannungsversorgung:	12 - 24 V

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	18 AWG
Material:	PVC
Länge:	2 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,0 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**