

MPN: 0070-24198

## Monitor de vigilancia 4K UHD de 98" para uso 24/7. Pantalla LED de grado industrial. Diseño de chasis metálico.

### Características del Producto

Procesamiento digital de imágenes

Optimización dinámica Color natural

Mejora de contraste Mejora de detalles

Solución 4K HD

Uso de pantalla LED de grado industrial totalmente importada, Diseñada para Pro-AV

Alta luminosidad, Alto contraste, Alta definición

Adopta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D

Respuesta rápida de imagen; Ángulo de visión amplio de 178°; Asegura que la visualización de la imagen no se deforme

Estado de funcionamiento 24/7; Funciona continuamente durante 5 años

Diseño de chasis metálico, Anti-estático, Anti-campo magnético, Anti-interferencia, sin radiación

Tamaño de pantalla 98"

Área de visualización activa (mm) 2160mm(An)×1210mm(Al)

Modo de visualización 16:9

Tipo de LED TFT-LED

Resolución 3840 × 2160

Color de visualización 1.073G

Paso de píxel (mm) 0.248(An)×0.248(Al)

Brillo (nits) 500cd/m<sup>2</sup>

Relación de contraste 5000:1

Ángulo de visión 178(An) /178(Al)

Soporte táctil No

Retroiluminación LED

ENTRADA Y SALIDA

DP x 1

HDMI 2.0 x 3

Altavoz 2x3W (Estéreo)

### VIDEO

PAL/NTSC/SECAM

Ajuste automático, Brillo, Contraste, Posición Horizontal/Vertical, Reloj, Fase, Color, Idioma

### POTENCIA Y MONTAJE

AC100V~240V,50/60Hz/

Temperatura de operación: -30 a +85



Tamaño VESA: 900x500

## ACCESORIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS PSU industrial, Tornillo, Soporte de cable, Guía de inicio rápido

- Solución 4K HD
- Monitor de seguridad con estado de funcionamiento 24/7
- Alta luminosidad, Alto contraste, Alta definición
- Adopta la tecnología más reciente de filtrado digital 3D y reducción de ruido digital 3D
- Respuesta rápida de imagen
- Ángulo de visión amplio de 178°
- Diseño de chasis metálico, Anti-estático, Anti-campo magnético, Anti-interferencia, sin radiación
- Menú humanizado
- Controlador conveniente
- Cable HDMI incluido



## Especificaciones

|            |                                            |                         |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Design     | Color de cubierta frontal                  | Black                   |
|            | Color producto                             | Black                   |
|            | Posicionamiento en el mercado              | Business                |
| Display    | 3D                                         | Yes                     |
|            | Ángulo de visión, horizontal               | 178 °                   |
|            | Ángulo de visión, vertical                 | 178 °                   |
|            | Brillo de la pantalla                      | 350 cd / m <sup>2</sup> |
|            | Brillo de pantalla (típico)                | 500 cd / m <sup>2</sup> |
|            | Diagonal pantalla                          | 98 "                    |
|            | Matriz de píxeles                          | 0.248(H)×0.248(V) mm    |
|            | Relación de aspecto                        | 16:9                    |
|            | Relación de aspecto nativa                 | 16:9                    |
|            | Resolución de pantalla                     | 3840 x 2160 Píxeles     |
|            | Tecnología de visualización                | TFT/S-PVA, LED          |
|            | Tipo de panel                              | TFT                     |
|            | Tipo de retroiluminación                   | LED                     |
|            | Tipo HD                                    | 4K Ultra HD             |
| Ergonomics | Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | English                 |
|            | Montaje a pared                            | Yes                     |
|            | VESA                                       | Yes                     |
|            | Visualización en pantalla (OSD)            | Yes                     |
| Multimedia | Altavoz(ces) integrado(s)                  | Yes                     |
|            | Número de altavoces                        | 2                       |

|                        |                                       |                                                       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Operational conditions | Temperatura de funcionamiento (T-T)   | -30-85 °C                                             |
|                        |                                       |                                                       |
| Other features         | Accesorios incluidos                  | Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide |
|                        | Altavoces                             | 2x3W (Stereo)                                         |
|                        | Área de visualización activa (AnxAl)  | 2160mm(W)×1210mm(H) mm                                |
|                        | Brillo de pantalla (pico)             | 500 cd / m <sup>2</sup>                               |
|                        | Cable de alimentación incluido        | Yes                                                   |
|                        | Certificación                         | EMC Class A                                           |
|                        | Consumo de energía (activo)           | 194 W                                                 |
|                        | Consumo de energía (máx.)             | 0,4 Watt                                              |
|                        | Dimensiones (AnxPxAl)                 | 2230 x 103 x 1290 mm                                  |
|                        | Dimensiones del paquete (AnxPxAl)     | 2470 x 430 x 1660 mm                                  |
|                        | Filtro de ruido                       | Yes                                                   |
|                        | Número de colores                     | 1.073 billion colours                                 |
|                        | Peso                                  | 92 g                                                  |
|                        | Power consumption                     | 110 W                                                 |
|                        | Relación contraste                    | 5000:1                                                |
|                        | Sistema de formato de señal analógica | PAL, NTSC, SECAM                                      |
|                        | Soporte                               | VESA mount 900 x 500                                  |
|                        | Tiempo medio entre fallos (MTBF)      | 50000 h                                               |
| Ports & interfaces     | Cantidad de DisplayPorts              | 1                                                     |
|                        | Entrada AC (alimentación)             | Yes                                                   |
|                        | HDMI                                  | Yes                                                   |
|                        | Puertos DVI-I                         | 0                                                     |
|                        | Puertos HDMI                          | 3                                                     |
|                        | Puertos VGA (D-Sub)                   | 0                                                     |
|                        | Versión HDMI                          | 2.0                                                   |
| Power                  | Frecuencia de entrada AC              | 50/60 Hz                                              |
|                        | Voltaje de entrada AC                 | 100-240 V                                             |
| Vendor information     | Brand Name                            | Ernitec                                               |
|                        | Warranty                              | 5 Año/s                                               |

## Otras imágenes

