


MPN: AUDIOPACK4

Audiopack Subwoofer 8" 50W + 4 altavoces de techo

El paquete de audio Vivolink es el conjunto de altavoces perfecto para oficinas o salas de reuniones. Los cuatro altavoces de techo (VLSPMTC60WT de 2 vías 70W) son discretos y de color blanco, y se pueden montar fácilmente en el techo, proporcionando una instalación limpia y casi invisible. El subwoofer activo está completamente automatizado, añade graves al sonido y proporciona potencia a los altavoces de techo. El subwoofer está diseñado para montarse sobre el techo o debajo de los muebles. Ideal para salas de reuniones, hoteles y auditorios. Cuenta con entrada de línea y salida en bucle para altavoces satélite activos. El subwoofer también se puede utilizar junto con altavoces satélite pasivos utilizando el amplificador de potencia interno para altavoces satélite de 2 x 25W. • Para salas de hasta 200m2 • Potencia del subwoofer: 50 vatios • Potencia para altavoces de techo pasivos: (VLSPMTC60WT) 2x25 vatios • Entradas: 100V, entrada balanceada y entrada de línea RCA • Entrada Bluetooth solo para salida de altavoces (no compatible con salida de línea) • Salidas: salida de línea RCA y salida de altavoces 2x 25W • Salida de línea para altavoces activos (VLSP60/65/61/70) • Rango de frecuencia: 80Hz-20kHz • Impedancia: 8 Ohmios



- Subwoofer activo de 8" 50W
- salida de altavoz 2x25W + salida de línea
- 4 altavoces de techo sin marco VLSPMTC60WT de 2 vías 70W
- Encendido/apagado silencioso mediante modo ECO automático después de 90 segundos (menos de 0,5 vatios)
- Entradas de audio: 2xRCA + 100V + entrada balanceada + Bluetooth solo para salida de altavoces

Especificaciones

Amplifier	Amplificador	Built-in
	Amplifier output power (tweeter)	30 W
	Amplifier output power (woofer)	50 W
	Clase amplificador	D
	Número de canales del amplificador	3 canales
	Potencia de salida del amplificador	110 W
Audio	Alimentación altavoces RMS	60 W
	Frecuencia crossover	200 Hz
	Impedancia	4 Ω
	Potencia nominal RMS	110 W
	Rango de frecuencia	40 - 20000 Hz
Loudspeakers	Canales de salida de audio	2.1 canales
	Colocación de altavoces	Ceiling-mountable, Wall-mountable
	Diámetro del woofer (imperial)	8 "
	Número de conductores	3
	Potencia RMS del subwoofer	50 W

Loudspeakers	Woofer	Yes
Other features	Accesorios incluidos	AC Power Cord
	Color de carcasa	Black
	Color de la caja	Black
	Enchufe adaptador	EU
	Entrada de audio (L/R)	1
	Impedancia del altavoz frontal	4 Ω
	Manual	Yes
	Peso del altavoz	6,36 g
	Rango de frecuencia del altavoz frontal	80 - 20000 Hz
Packaging content	Cables incluidos	AC
	Soportes de montaje incluidos	Yes
Performance	Blindaje magnético	Yes
	Certificación	CE
	Color producto	Black
	Control de volumen	Rotary
	Interruptor de encendido/apagado	Yes
	Material de la carcasa	Plastic
Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada	Yes
	Entrada de 6,35 mm (1/4 pulgada)	1
	Entradas RCA de audio	1
	Tecnología de conectividad	Wired
Power	Actual	1 A
	Consumo de energía (en espera)	0,5 W
	Consumo de energía (típico)	75 W
	Tipo de alimentación	AC
	Voltaje de entrada AC	230 - 240 V
Technical details	Período de garantía	3 año(s)
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s

Otras imágenes

